

**VER ANEXO TECNICO –FICHA TECNICA**

	<p>Suministro De Señal Vertical De 1,23*84cms (INGRESO EXCLUSIVO A RESIDENTES). Mástil En Angulo De 3/16x2x2, Tablero Fabricado En Lámina Galvanizada Cal 16 Revestida Reflectivo Tipo IV (FIJA)</p>
	<p>Suministro De Señal Vertical DOBLE De 60*60cms (SUPERFICIE RIZADA) y 60*60cms (PROHIBIDO PARQUEAR). Mástil En Angulo De 3/16x2x2, Tablero Fabricado En Lámina Galvanizada Cal 16 Revestida Reflectivo Tipo IV (FIJA)</p>
	<p>Suministro De Señal Vertical De 60*60cms (PROHIBIDO PARQUEAR). Mástil En Angulo De 3/16x2x2, Tablero Fabricado En Lámina Galvanizada Cal 16 Revestida Reflectivo Tipo IV (FIJA)</p>
	<p>Suministro De Señal Vertical De 60*60cms (UNO A UNO). Mástil En Angulo De 3/16x2x2, Tablero Fabricado En Lámina Galvanizada Cal 16 Revestida Reflectivo Tipo IV (FIJA)</p>
	<p>Barricada Metalica 2.40m de longitud por 1.50m de altura. Con tablero para señal de (DESVIO DERECHA E IZQUIERDA) en reflectivo shetting de 60cms. Incluye flecha con panel solar y bateria para su funcionamiento.</p>
	<p>Suministro De Señal Vertical De 60*70cms (RUTA ALTERNATIVA). Mástil En Angulo De 3/16x2x2, Tablero Fabricado En Lámina Galvanizada Cal 16 Revestida Reflectivo Tipo IV (FIJA)</p>
	<p>Suministro de Reductor de Velocidad fabricado en material copolimero de alto impacto grado JM360 con aditivo UV, 3 módulos(ml), color amarillo/negro medidas: 35cm ancho x 40cm de largo y 6cm de alto.</p>
	<p>Suministro de Barrera Vial o malentin rellenable con cinta reflectiva fabricada en polimero de ingenieria. Medida: 2mts de largo, 1 metro de alto y 50cms de ancho la base.</p>
	<p>Suministro de Valla para cerramiento con tablero publicitario en impresión digital de 1,30*2mts fabricada en tuberia de 1*1/2 calibre 18. Lamina galvanizada calibre 22 de 1,70*0,80mts. Pintura poliuretano.</p>
	<p>Suministro de CONO VIAL 90cm: Fabricados en P.V.C Color naranja fluorescente para excelente visibilidad en el día y con franjas reflectivas según manual de señalización vial. 90cm (3 franjas reflectivas alta intensidad de 10cms).</p>