Certificado N° 0156

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ESQUEMA 5

Certicheck S.A.S. otorga el presente certificado de conformidad de producto a:

CILES S.A.S.
NIT 800.212.240-3
Calle 17 # 43 F - 165, Medellín, Antioquia

CERTIFICADO DE CALIDAD

Para el producto:

CONECTORES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Escanear para verificar el estado del certificado o consultar en www.certicheck.com.co

El cual satisface los requisitos del referente normativo:

Numeral 20.12 de la Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 y adendas modificatorias del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE (Colombia)

Fecha de certificación inicial: 2024/10/01
Fecha de última modificación:
Fecha de siguiente seguimiento: 2025/10/01
Fecha de vencimiento del certificado: 2027/09/30

La información completa de características e identificación del producto se encuentran en las hojas anexas a este documento, las cuales son parte integral del mismo. Este documento consta de 3 páginas. La vigencia y validez de este certificado depende del cumplimiento de lo estipulado en el RC-CR-001 Reglamento de certificacion de productos, de CERTICHECK

ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001

Director General

WWW.CERTICHECK.COM.CO
Circular 4 # 72 - 19, 050031, Medellín, Colombia
Teléfono: +57 300 6202817

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0156

CILES S.A.S.
Calle 17 # 43 F - 165, Medellín, Antioquia
CONECTORES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS

ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2024/10/01
Fecha de última modificación:
Fecha de vencimiento: 2027/09/30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Producto	Conectores para conductores eléctricos
Reglamento	Numeral 20.12 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 y Resolución 90795 del 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía
Fabricante	Tongling Tushun Electric Power Fitting Co., LTD.
Planta de fabricación	No 8. Jinqiao Road Jinqiao Industrial Zone, Tongling Anhui, China
Norma de referencia	ANSI C119.4: 2011
Marca	CILES
Tipo	Compresión
Referencias particulares	Ver lista de referencias particulares.
Capacidad calibres conductores	Hasta 350 MCM, según referencia
Material	Cobre estañado > 75 %
Exclusiones (*)	Ninguna
Uso	Para conexión de conductores eléctricos

Director General

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 0156

CILES S.A.S.
Calle 17 # 43 F - 165, Medellín, Antioquia
CONECTORES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS

ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-001

Fecha de certificación inicial: 2024/10/01
Fecha de última modificación:
Fecha de vencimiento: 2027/09/30

LISTADO DE REFERENCIAS

Ítem	Descripción	Referencia (código CILES)	Referencia / Ítem Proveedor
1	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 8 AWG-CL 3/16-8	PT850390	CL 3/16-8
2	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 6 AWG-CL 1-4/6	PT850391	CL 1-4 / 6
3	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 4 AWG-CL 1-4/4	PT850392	CL 1-4 / 4
4	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 2 AWG-CL 5/16-2	PT850393	CL 5/16-2
5	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 1/0 AWG-CL 3/8-1/0	PT850394	CL 3/8-1/0
6	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 2/0 AWG-CL 3/8-2/0	PT850395	CL 3/8-2/0
7	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 3/0 AWG-CL 1/2-3/0	PT850396	CL 1 / 2- 3/0
8	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 4/0 AWG-CL 1/2-4/0	PT850397	CL 1 /2 – 4/ 0
9	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 250 MCM-CL 1/2-250	PT850398	CL1 /2 – 250
10	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 350 MCM-CL 1/2-350	PT850399	CL1 /2 – 350
11	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 400 MCM-CL 1/2-400	PT850400	CL1 /2 – 400
12	Conector de compresión cobre terminal de un ojo 500 MCM-CL 1/2-500	PT850401	CL1 /2 – 500

Director General

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04540

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES SEMIAISLADOS PARA LÍNEAS AÉREAS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 5909/2016, Especificación Técnica ET 103/2018 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2012/04/12
Fecha de Renovación: 2024/06/17
Fecha de Vencimiento: 2027/06/16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/06/16 y 2026/06/16

JULIO ARMANDO BONILLA GUTIERREZ
Firmado digitalmente por JULIO ARMANDO BONILLA GUTIERREZ
Fecha: 2024.06.13 14:19:39 -05'00'

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04540

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012/04/12
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/06/17
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/06/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables semiaislados para líneas aéreas			
Referencia	Calibres desde 6 AWG hasta 592 kcmil			Calibres desde 40 mm^2 hasta 125 mm^2
Voltaje (kV)	Desde 15 kV hasta 46 kV			Desde 11,4 kV (12,5 kV) hasta 34,5 kV (36kV)
Conductor	AAC	AAAC	ACSR	AAAC
Cableado	Concéntrico, Clases A y B	Concéntrico, Clase A		Clase 2
Blindaje de Conductor	XLPE			XLPE
Aislamiento opcional (capa interna)	XLPE			No aplica
Cubierta (capa externa)	XLPE o HDPE			XLPE
Temperatura de operación	90°C			
Requisitos	NTC 5909			ET 103
Aplicación	Redes aéreas de distribución de energía eléctrica, en zonas boscosas, densamente arborizadas o de altos vientos, en circuitos troncales o alimentadores, calles estrechas y en salidas de subestaciones, donde la confiabilidad del servicio se necesita o por regulaciones ambientales.			
Referencial	NTC 5909/2016, Especificación Técnica ET 103/2018 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)			

Nota: Este certificado se unifica con el 07501.

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S C.I-PRYSMIAN

Ubicado en: Calle 20 # 68 B 71. Bogotá D.C. Colombia.

Para los productos

ALAMBRES Y CABLES PARA USO ELÉCTRICO

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S C.I-PRYSMIAN
Ubicado en: Calle 20 # 68 B 71. Bogotá D.C. Colombia.

y fabricados por:
Ver anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

"Artículo 20.28 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE"

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado.

Código del certificado:	24E5-0020-26	Fecha de actualización:	2024-03-07
Fecha de emisión:	2024-02-28	Fecha estimada 1er seguimiento:	2025-02-27
Fecha de expiración:	2027-02-27	Fecha estimada 2do seguimiento:	2026-02-27

Gerente General
NYCE Colombia

Para consultas relacionadas con el presente certificado podrá hacerlo mediante solicitud al correo: informacion@nycecolombia.co F8T01-07

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 24E5-0020-26

F9T01-05

Razón social:	PRODUCTORA DE CABLES - PROCABLES S.A.S C.I. PRYSMIAN (COLOMBIA)	Referencial:	"Artículo 20.28 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE"
		Fecha de actualización	07 de marzo de 2024
Fecha de emisión:	28 de febrero de 2024	Fecha estimada 1er seguimiento	27 de febrero de 2025
Fecha de vencimiento	27 de febrero de 2027	Fecha estimada 2do seguimiento	27 de febrero de 2026

Referencias cubiertas por el certificado código **24E5-0020-26**

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	PRYSOLAR H1Z2Z2-K 1 x 4 mm2	Instalaciones solares fotovoltaicas	Conductor de cobre recocido estañado, Flexible, clase 5 Aislamiento y Cubierta en compuesto reticulado libre de halógenos Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) (1,8/1,8 kVdc máx.) Temperatura de servicio: -40 °C, +90 °C (Cable termoestable), +120 °C (20 000 h)	PRYSMIAN GENERAL CABLE	Conductores eléctricos aislados para baja tensión	PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Santa Perpetua. P.I. Can Vinyalets, 2. 08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Abrera P.I. Can Sucarrats. CL Metall, 4. 08630 - Abrera (Barcelona) GENERAL CABLE CELCAT, ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. Av. Marquês de Pombal, 36 - Morelena, 2715-055 Pero Pinheiro, Portugal	28 de febrero de 2024

2	PRYSOLAR H1Z2Z2-K 1 x 6 mm2	Instalaciones solares fotovoltaicas	Conductor de cobre recocido estañado, Flexible, clase 5 Aislamiento y Cubierta en compuesto reticulado libre de halógenos Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) (1,8/1,8 kVdc máx.) Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC (Cable termoestable), +120 ºC (20 000 h)	PRYSMIAN GENERAL CABLE	Conductores eléctricos aislados para baja tensión	PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Santa Perpetua. P.I. Can Vinyalets, 2. 08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Abrera P.I. Can Sucarrats. CL Metall, 4. 08630 - Abrera (Barcelona) GENERAL CABLE CELCAT, ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. Av. Marquês de Pombal, 36 - Morelena, 2715-055 Pero Pinheiro, Portugal	28 de febrero de 2024
3	PRYSOLAR H1Z2Z2-K 1 x 10 mm2	Instalaciones solares fotovoltaicas	Conductor de cobre recocido estañado, Flexible, clase 5 Aislamiento y Cubierta en compuesto reticulado libre de halógenos Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) (1,8/1,8 kVdc máx.) Temperatura de servicio: -40 ºC, +90 ºC (Cable termoestable), +120 ºC (20 000 h)	PRYSMIAN GENERAL CABLE	Conductores eléctricos aislados para baja tensión	PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Santa Perpetua. P.I. Can Vinyalets, 2. 08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Abrera P.I. Can Sucarrats. CL Metall, 4. 08630 - Abrera (Barcelona) GENERAL CABLE CELCAT, ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. Av. Marquês de Pombal, 36 - Morelena, 2715-055 Pero Pinheiro, Portugal	28 de febrero de 2024

4	PRYSOLAR H1Z2Z2-K 1 x 16 mm2	Instalaciones solares fotovoltaicas	Conductor de cobre recocido estañado, Flexible, clase 5 Aislamiento y Cubierta en compuesto reticulado libre de halógenos Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) (1,8/1,8 kVdc máx.) Temperatura de servicio: -40 °C, +90 °C (Cable termoestable), +120 °C (20 000 h)	PRYSMIAN GENERAL CABLE	Conductores eléctricos aislados para baja tensión	PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Santa Perpetua. P.I. Can Vinyalets, 2. 08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Abrera P.I. Can Sucarrats. CL Metall, 4. 08630 - Abrera (Barcelona) GENERAL CABLE CELCAT, ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. Av. Marquês de Pombal, 36 - Morelena, 2715-055 Pero Pinheiro, Portugal	28 de febrero de 2024
5	PRYSOLAR H1Z2Z2-K 1 x 25 mm2	Instalaciones solares fotovoltaicas	Conductor de cobre recocido estañado, Flexible, clase 5 Aislamiento y Cubierta en compuesto reticulado libre de halógenos Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.) (1,8/1,8 kVdc máx.) Temperatura de servicio: -40 °C, +90 °C (Cable termoestable), +120 °C (20 000 h)	PRYSMIAN GENERAL CABLE	Conductores eléctricos aislados para baja tensión	PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Santa Perpetua. P.I. Can Vinyalets, 2. 08130 - Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona) PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A. Planta de Abrera P.I. Can Sucarrats. CL Metall, 4. 08630 - Abrera (Barcelona) GENERAL CABLE CELCAT, ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. Av. Marquês de Pombal, 36 - Morelena, 2715-055 Pero Pinheiro, Portugal	28 de febrero de 2024

****Fin del documento*****

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-12952-2024S1/045

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
CAJAS Y CONDULETAS TUBOS O TUBERIAS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

ELECTRICOS INDUSTRIALES LIMITADA - ELEIN LTDA

Calle 15 # 13 – 58, Bogotá D.C.
IMPORTADOR
NIT: 830.019.257-0

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Numeral 20.5, 20.6.1

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de once (11) páginas.

Fecha de Emisión: 12 de Febrero de 2023
Fecha de Reexpedición: 27 de Enero de 2025
Fecha vencimiento certificado 11 de Febrero de 2027, no procede seguimiento**

Vigencia: cuatro (4) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada.

Director de Certificación

LEONARDO MARIÑO ANGARITA
Firmado digitalmente por LEONARDO MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2023.01.27 12:50:14 -05'00'

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

www.lenor.com.co
Carrera 15 No. 93A. - 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	CONDULETA EN LB ROSCADA 1/2"	LB01
2	CONDULETA EN LB ROSCADA 3/4"	LB02
3	CONDULETA EN LB ROSCADA 1"	LB03
4	CONDULETA EN LB ROSCADA 11/4"	LB04
5	CONDULETA EN LB ROSCADA 11/2"	LB05
6	CONDULETA EN LB ROSCADA 2"	LB06
7	CONDULETA EN LB ROSCADA 3"	LB08
8	CONDULETA EN LB ROSCADA 4"	LB10
9	CONDULETA EN LL ROSCADA 1/2"	LL01
10	CONDULETA EN LL ROSCADA 3/4"	LL02
11	CONDULETA EN LL ROSCADA 1"	LL03
12	CONDULETA EN LL ROSCADA 11/4"	LL04
13	CONDULETA EN LL ROSCADA 11/2"	LL05
14	CONDULETA EN LL ROSCADA 2"	LL06
15	CONDULETA EN LL ROSCADA 3"	LL08
16	CONDULETA EN LL ROSCADA 4"	LL10
17	CONDULETA EN LR ROSCADA 1/2"	LR01
18	CONDULETA EN LR ROSCADA 3/4"	LR02
19	CONDULETA EN LR ROSCADA 1"	LR03
20	CONDULETA EN LR ROSCADA 11/4"	LR04
21	CONDULETA EN LR ROSCADA 11/2"	LR05
22	CONDULETA EN LR ROSCADA 2"	LR06
23	CONDULETA EN LR ROSCADA 3"	LR08
24	CONDULETA EN LR ROSCADA 4"	LR10
25	CONDULETA EN C ROSCADA 1/2"	C01
26	CONDULETA EN C ROSCADA 3/4"	C02
27	CONDULETA EN C ROSCADA 1"	C03
28	CONDULETA EN C ROSCADA 11/4"	C04
29	CONDULETA EN C ROSCADA 11/2"	C05
30	CONDULETA EN C ROSCADA 2"	C06
31	CONDULETA EN C ROSCADA 3"	C08
32	CONDULETA EN C ROSCADA 4"	C10
33	CONDULETA EN T ROSCADA 1/2"	T01
34	CONDULETA EN T ROSCADA 3/4"	T02
35	CONDULETA EN T ROSCADA 1"	T03

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
36	CONDULETA EN T ROSCADA 11/4"	T04
37	CONDULETA EN T ROSCADA 11/2"	T05
38	CONDULETA EN T ROSCADA 2"	T06
39	CONDULETA EN T ROSCADA 3"	T08
40	CONDULETA EN T ROSCADA 4"	T10
41	CONDULETA EN LB PARA TUBERIA EMT 1/2"	ELB01
42	CONDULETA EN LB PARA TUBERIA EMT 3/4"	ELB02
43	CONDULETA EN LB PARA TUBERIA EMT 1"	ELB03
44	CONDULETA EN LB PARA TUBERIA EMT 11/4"	ELB04
45	CONDULETA EN LB PARA TUBERIA EMT 11/2"	ELB05
46	CONDULETA EN LB PARA TUBERIA EMT 2"	ELB06
47	CONDULETA EN LB PARA TUBERIA EMT 3"	ELB08
48	CONDULETA EN LB PARA TUBERIA EMT 4"	ELB10
49	CONDULETA EN LL PARA TUBERIA EMT 1/2"	ELL01
50	CONDULETA EN LL PARA TUBERIA EMT 3/4"	ELL02
51	CONDULETA EN LL PARA TUBERIA EMT 1"	ELL03
52	CONDULETA EN LL PARA TUBERIA EMT 11/4"	ELL04
53	CONDULETA EN LL PARA TUBERIA EMT 11/2"	ELL05
54	CONDULETA EN LL PARA TUBERIA EMT 2"	ELL06
55	CONDULETA EN LL PARA TUBERIA EMT 3"	ELL08
56	CONDULETA EN LL PARA TUBERIA EMT 4"	ELL10
57	CONDULETA EN LR PARA TUBERIA EMT 1/2"	ELR01
58	CONDULETA EN LR PARA TUBERIA EMT 3/4"	ELR02
59	CONDULETA EN LR PARA TUBERIA EMT 1"	ELR03
60	CONDULETA EN LR PARA TUBERIA EMT 11/4"	ELR04
61	CONDULETA EN LR PARA TUBERIA EMT 11/2"	ELR05
62	CONDULETA EN LR PARA TUBERIA EMT 2"	ELR06
63	CONDULETA EN LR PARA TUBERIA EMT 3"	ELR08
64	CONDULETA EN LR PARA TUBERIA EMT 4"	ELR10
65	CONDULETA EN C PARA TUBERIA EMT 1/2"	EC01
66	CONDULETA EN C PARA TUBERIA EMT 3/4"	EC02
67	CONDULETA EN C PARA TUBERIA EMT 1"	EC03
68	CONDULETA EN C PARA TUBERIA EMT 11/4"	EC04
69	CONDULETA EN C PARA TUBERIA EMT 11/2"	EC05
70	CONDULETA EN C PARA TUBERIA EMT 2"	EC06

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
71	CONDULETA EN C PARA TUBERIA EMT 3"	EC08
72	CONDULETA EN C PARA TUBERIA EMT 4"	EC10
73	CONDULETA EN T PARA TUBERIA EMT 1/2"	ET01
74	CONDULETA EN TPARA TUBERIA EMT 3/4"	ET02
75	CONDULETA EN T PARA TUBERIA EMT 1"	ET03
76	CONDULETA EN T PARA TUBERIA EMT 11/4"	ET04
77	CONDULETA EN T PARA TUBERIA EMT 11/2"	ET05
78	CONDULETA EN T PARA TUBERIA EMT 2"	ET06
79	CONDULETA EN T PARA TUBERIA EMT 3"	ET08
80	CONDULETA EN T PARA TUBERIA EMT 4"	ET10
81	TAPA CIEGA PARA CAJA 4*2"	1-BC
82	TAPA CIEGA PARA CAJA 4*4"	2-BC
83	TAPA CIEGA PARA CAJA 4*6"	3-BC
84	TAPA CIEGA PARA CAJA REDONDA	RBC
85	TAPA PARA CAJA REDONDA CON UNA SALIDA	RC-1
86	TAPA PARA CAJA REDONDA CON DOS SALIDAS	RC-2
87	TAPA PARA CAJA REDONDA CON TRES SALIDAS	RC-3
88	TAPON PARA CAJA DE 1/2"	PLG01
89	TAPON PARA CAJA DE 3/4"	PLG02
90	TAPON PARA CAJA DE 1"	PLG03
91	CAJA DE PASO DE 4"X2" 3 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 1/2"	FSB31
92	CAJA DE PASO DE 4"X2" 3 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 3/4"	FSB32
93	CAJA DE PASO DE 4"X2" 4 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 1/2"	FSB41
94	CAJA DE PASO DE 4"X2" 4 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 3/4"	FSB42
95	CAJA DE PASO DE 4"X2" 5 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 1/2"	FSB51
96	CAJA DE PASO DE 4"X2" 5 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 3/4"	FSB52
97	CAJA DE PASO DE 4"X2" 3 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 1/2" DOBLE FONDO	DB31
98	CAJA DE PASO DE 4"X2" 3 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 3/4" DOBLE FONDO	DB32
99	CAJA DE PASO DE 4"X2" 4 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 1/2" DOBLE FONDO	DB41
100	CAJA DE PASO DE 4"X2" 4 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 3/4" DOBLE FONDO	DB42
101	CAJA DE PASO DE 4"X2" 5 HUECOS EN X, DIE CAST ALUMINIO 1/2"	FSB51X

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
102	CAJA DE PASO DE 4"X2" 5 HUECOS EN X, DIE CAST ALUMINIO 3/4"	FSB52X
103	CAJA DE PASO DE 4"X2" 3 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 1"	FSB33
104	CAJA DE PASO DE 4"X4" 3 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 1/2"	TGB31
105	CAJA DE PASO DE 4"X4" 3 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 3/4"	TGB32
106	CAJA DE PASO DE 4"X4" 4 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 1/2"	TGB41
107	CAJA DE PASO DE 4"X4" 4 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 3/4"	TGB42
108	CAJA DE PASO DE 4"X4" 5 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 1/2"	TGB51
109	CAJA DE PASO DE 4"X4" 5 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 3/4"	TGB52
110	CAJA DE PASO DE 4"X4" 5 HUECOS EN X DIE CAST ALUMINIO 1/2"	TGB51X
111	CAJA DE PASO DE 4"X4" 5 HUECOS EN X DIE CAST ALUMINIO 3/4"	TGB52X
112	CAJA DE PASO DE 4"X4" 7 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 1/2"	TGB71
113	CAJA DE PASO DE 4"X4" 7 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 3/4"	TGB72
114	CAJA DE PASO DE 4"X4" 9 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 1/2"	TGB91
115	CAJA DE PASO DE 4"X4" 9 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 3/4"	TGB92
116	CAJA DE PASO DE 4"X4" 7 HUECOS EN X DIE CAST ALUMINIO 1/2"	TGB71X
117	CAJA DE PASO DE 4"X4" 7 HUECOS EN X DIE CAST ALUMINIO 3/4"	TGB72X
118	CAJA DE PASO DE 4"X4" 5 HUECOS DIE CAST ALUMINIO 1"	TGB53
119	CAJA DE PASO REDONDA 5 HUECOS DIAS CAST ALUMINIO 1/2"	RB51
120	CAJA DE PASO REDONDA 5 HUECOS DIAS CAST ALUMINIO 3/4"	RB52
121	CAJA DE PASO DE 4"X4" 5 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 3/4" DOBLE FONDO	DTB52
122	CAJA DE PASO DE 4"X4" 5 HUECOS EN X, DIE CAST ALUMINIO 3/4" DOBLE FONDO	DTB52X
123	CAJA DE PASO DE 4"X4" 5 HUECOS EN X, DIE CAST ALUMINIO 1" DOBLE FONDO	DTB53X
124	CAJA DE PASO DE 4"X6" 7 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 1/2" DOBLE FONDO	3GB71
125	CAJA DE PASO DE 4"X6" 7 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 3/4" DOBLE FONDO	3GB72
126	CAJA DE PASO DE 4"X6" 7 HUECOS, DIE CAST ALUMINIO 1" DOBLE FONDO	3GB73
127	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 1/2"	61
128	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 3/4"	62
129	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 1"	63
130	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 1-1/4"	64

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
131	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 1-1/2"	65
132	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 2"	66
133	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 2 1/2"	67
134	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 3"	68
135	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO IMC ELBOW 90º 4"	70
136	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 1/2"	81
137	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 3/4"	82
138	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 1"	83
139	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 1-1/4"	84
140	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 1-1/2"	85
141	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 2"	86
142	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 2-1/2"	87
143	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 3"	88
144	CODO DE ACERO 100% GALVANIZADO EMT ELBOW 90º 4"	90
145	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 1/2"	81C
146	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 3/4"	82C
147	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 1"	83C
148	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 1-1/4"	84C
149	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 1-1/2"	85C
150	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 2"	86C
151	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 2-1/2"	87C
152	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 3"	88C
153	CODO DE ACERO CORTO 100% GALVANIZADO EMT SHORT ELBOW 90º 4"	90C
154	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 1/2	Q1
155	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 3/4	Q2
156	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 1	Q3
157	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 11/4	Q4
158	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 11/2	Q5
159	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 2	Q6

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
160	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 2 1/2"	Q7
161	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 3"	Q8
162	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 3 1/2"	Q9
163	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 4	Q10
164	TUERCA PARA TUBERIA ELECTRICA CONDUIT BUSHING 6"	Q60
165	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 1/2"	IC01
166	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 3/4"	IC02
167	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 1"	IC03
168	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 1- 1/4"	IC04
169	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 1- 1/2"	IC05
170	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 2"	IC06
171	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 2 1/2"	IC07
172	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 3"	IC08
173	UNION EN ACERO GALVANIZADO IMC COUPLING 4"	IC10
174	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 1/2"	C-1
175	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 3/4"	C-2
176	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 1"	C-3
177	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 1-1/4"	C-4
178	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 1-1/2"	C-5
179	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 2"	C-6
180	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 2-1/2"	C-7
181	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 3"	C-8
182	ACOPLE CON ROSCA 100% ACERO INOXIDABLE THREADED HUB 4"	C-9
183	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/8"	469
184	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 1/2"	470
185	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/4"	471
186	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 1"	472
187	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 11/4"	473
188	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 11/2"	474

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
189	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 2"	475
190	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 2 1/2"	476
191	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3"	477
192	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 4"	479
193	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 6"	481
194	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 3/8"	489
195	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 1/2"	490
196	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 3/4"	491
197	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 1"	492
198	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 11/4"	493
199	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 11/2"	494
200	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 2"	495
201	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 2 1/2"	496
202	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 3"	497
203	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 4"	499
204	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 1/2"	530
205	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 3/4"	531
206	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 1"	532
207	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 11/4"	533
208	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 11/2"	534
209	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 2"	535
210	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 2 1/2"	536
211	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 3"	537
212	CONECTOR EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR) 4"	539
213	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 1/2"	540
214	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 3/4"	541
215	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 1"	542
216	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 1 1/4"	543
217	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 1 1/2"	544
218	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 2"	545
219	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 2 1/2"	546
220	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 3"	547
221	UNION EMT EN ZINC EMT COUPLING 4"	549
222	CONECTOR ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 1/2"	1530
223	CONECTOR ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 3/4"	1531

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
224	CONECTOR ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 1"	1532
225	CONECTOR ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 11/4"	1533
226	CONECTOR ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 11/2"	1534
227	CONECTOR ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 2"	1535
228	CONECTOR ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 3"	1537
229	CONECTOR ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 4"	1539
230	UNION ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 1/2"	1540
231	UNION ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 3/4"	1541
232	UNION ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 1"	1542
233	UNION ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 11/4"	1543
234	UNION ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 11/2"	1544
235	UNION ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 2"	1545
236	UNION ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 3"	1547
237	UNION ALUMINIO PARA TUBERIA EMT 4"	1549
238	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 1/2"	631S
239	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 3/4"	632S
240	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 1"	633S
241	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 11/4"	634S
242	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 11/2"	635S
243	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 2"	636S
244	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 2 1/2"	637S
245	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 3"	638S
246	CONECTOR EMT EN ACERO (EMT CONNECTOR) 4"	640S
247	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 1/2"	641S
248	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 3/4"	642S
249	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 1"	643S
250	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 11/4"	644S
251	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 11/2"	645S
252	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 2"	646S
253	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 2 1/2"	647S
254	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 3"	648S
255	UNION EMT EN ACERO (EMT COUPLING) 4"	650S
256	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 3/4" A 1/2"	RDB01
257	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1" A 1/2"	RDB02

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
258	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1" A 3/4"	RDB03
259	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1 1/4" A 1/2"	RDB04
260	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1 1/4" A 3/4"	RDB05
261	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1 1/4" A 1"	RDB06
262	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1 1/2" A 1/2"	RDB07
263	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1 1/2" A 3/4"	RDB08
264	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1 1/2" A 1"	RDB09
265	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 1 1/2" A 1 1/4"	RDB10
266	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 2" A 1/2"	RDB11
267	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 2" A 3/4"	RDB12
268	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 2" A 1"	RDB13
269	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 2" A 1 1/4"	RDB14
270	REDUCCION EN ACERO 100% GALVANIZADO REDUCING BUSHING 2" A 1 1/2"	RDB15
271	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 1/2"	SEC11
272	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 3/4"	SEC12
273	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 1"	SEC13
274	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 1-1/4"	SEC14
275	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 1-1/2"	SEC15
276	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 2"	SEC16
277	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 2 1/2"	SEC17
278	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 3"	SEC18

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
279	CAPACETE METALICO CON ROSCA SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 4"	SEC20
280	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 1/2"	SEC01
281	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 3/4"	SEC02
282	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 1"	SEC03
283	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 1-1/4"	SEC04
284	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 1-1/2"	SEC05
285	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 2"	SEC06
286	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 2 1/2"	SEC07
287	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 3"	SEC08
288	CAPACETE EN ALUMINIO SERVICE ENTRANCE CAP (CLAMP) 4"	SEC10
289	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 1/2	Q1-1
290	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 3/4	Q2-2
291	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 1	Q3-3
292	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 11/4	Q4-4
293	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 11/2	Q5-5
294	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 2	Q6-6
295	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 21/2	Q7-7
296	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 3	Q8-8
297	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 4	Q10-10
298	BOQUILLA CON POLO A TIERRA GROUNDING BUSHING 6"	Q60-60
299	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 1/2"	530T
300	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 3/4"	531T
301	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 1"	532T
302	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 11/4"	533T
303	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 11/2"	534T
304	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 2"	535T
305	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 2 1/2"	536T

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-12952-2021S1/045
CAJAS Y CONDULETAS
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
306	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 3"	537T
307	CONECTOR AISLADO EMT EN ZINC (EMT CONNECTOR INSULATED) 4"	539T
308	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 1/2	631ST
309	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 3/4"	632ST
310	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 1"	633ST
311	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 11/4"	634ST
312	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 11/2"	635ST
313	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 2"	636ST
314	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 2 1/2"	637ST
315	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 3"	638ST
316	CONECTOR AISLADO EMT EN ACERO (INSULATED EMT CONNECTOR) 4"	640ST

FIN DEL ANEXO No. 1

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005