

66

Código Matriz	Nombre del producto o servicio	Categoría	Segmento	Requisitos específicos
C1-032	Gabinete contra incendios	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	N/A	Ver hoja ET. Cat 1
C1-111	Hacha pico para gabinetes contraincendios	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	N/A	Ver hoja ET. Cat 1
C1-112	Inspección a Gabinete contra incendios	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	N/A	Ver hoja ET. Cat 1

Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias
Categoría 1 Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios

Nombre del producto o servicio		Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 5 libras	
Código Matriz	C1-001		
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos		Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición		Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
	Especificación		Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 5 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
	Otros		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye		Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil		10 años
	Normas Técnicas Colombianas		NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio		Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 10 libras	
Código Matriz	C1-002		
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos		Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición		Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
	Especificación		Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 10 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
	Otros		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye		Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil		10 años
	Normas Técnicas Colombianas		NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio		Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 20 libras	
Código Matriz	C1-003		
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos	Características		Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.	
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.	

Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared
Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC portátil de 30 libras	
Código Matriz	C1-004	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 30 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 50 libras	
Código Matriz	C1-005	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Tipo satélite
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 50 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática. Tipo satélite o robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con soporte giratorio de acero.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor polvo químico seco clase ABC rodante de 150 libras	
Código Matriz	C1-006	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, sean combustibles, madera, papel, plástico, algodón, líquidos inflamables y equipos eléctricos.

Requisitos específicos	Especificación	El Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 150 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática. Tipo satélite o robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con soporte giratorio de acero.	
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso	
	Vida útil	10 años	
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio			
Código Matriz	Extintor de agua de 2 ½ galones		
Categoría	C1-007		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Requisitos específicos	N/A		
	Características	Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición	Extintor para combatir incendios clase A. Está compuesto por agua y aditivo penetrante. Este Extintor refrigera el material por debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguiendo el fuego.	
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla plástica para la descarga. Extintor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente Expelente y agua con aditivo penetrante como Agente Extintor.	
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil	10 años	
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 2361, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio			
Código Matriz	Extintor de agua de 14 galones tipo satélite		
Categoría	C1-008		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Requisitos específicos	N/A		
	Características	Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición	Extintor para combatir incendios clase A. Está compuesto por agua y aditivo penetrante. Este Extintor refrigera el material por debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguiendo el fuego.	
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla plástica para la descarga. Extintor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente Expelente y agua con aditivo penetrante como Agente Extintor. Tipo satélite o robot. Con ruedas en caucho y rin troquelado, rueda delantera con soporte giratorio de acero.	
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso	
	Vida útil	10 años	
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 2361, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio			
Código Matriz	Extintor de agente limpio HCFC de 2500 gramos		
Categoría	C1-009		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Requisitos específicos	N/A		
	Características	Descripción del requerimiento mínimo	

Requisitos específicos	Definición	Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 2500 gramos
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio			Extintor de agente limpio HCFC de 3700 gramos
Código Matriz			C1-010
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición	Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.	
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 3700 gramos	
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil	10 años	
Normas Técnicas Colombianas			NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio			Extintor de agente limpio HCFC de 7000 gramos
Código Matriz			C1-011
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición	Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.	
	Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 7000 gramos	
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil	10 años	
Normas Técnicas Colombianas			NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio			Extintor de agente limpio HCFC de 9000 gramos
Código Matriz			C1-012
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	

Requisitos específicos	Características		Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición		Extintor portátil agente limpio. Es especial para la extinción de los fuegos producidos por equipos eléctricos y todo tipo de corto circuito.	
	Especificación		El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla de aluminio para la descarga. Extintor presurizado con nitrógeno como Agente Extintor y Agente Expelente HCFC 123. 9000 gramos	
	Otros		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye		Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil		10 años	
	Normas Técnicas Colombianas		NTC 652, NTC 1916, NTC 2885	

Requisitos específicos	Características		Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición		Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.	
	Especificación		Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 5 libras.	
	Otros		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye		Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil		10 años	
	Normas Técnicas Colombianas		NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Requisitos específicos	Características		Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición		Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.	
	Especificación		Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 10 libras.	
	Otros		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye		Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil		10 años	
	Normas Técnicas Colombianas		NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 15 libras	
	Código Matriz	C1-015
	Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios

Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	Descripción del requerimiento mínimo
Requisitos específicos	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 15 libras.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 20 libras	Descripción del requerimiento mínimo
Código Matriz	C1-016	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	N/A	
Requisitos específicos	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 20 libras.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 100 libras	Descripción del requerimiento mínimo
Código Matriz	C1-018	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	N/A	
Requisitos específicos	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 20 libras.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.
	Vida útil	10 años
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor de CO2 de 150 libras	
Código Matriz	C1-019	

Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios			
Categoría			
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.	
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 20 libras.	
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil	10 años	
Normas Técnicas Colombianas		NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Extintor de CO2 de 50 libras tipo carretilla			
Nombre del producto o servicio	C1-020		
Código Matriz			
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.	
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 50 libras tipo carretilla rodante.	
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil	10 años	
Normas Técnicas Colombianas		NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Extintor de CO2 de 100 libras tipo carretilla			
Nombre del producto o servicio	C1-021		
Código Matriz			
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición	Extintores diseñados para proteger zonas comerciales e industriales con riesgos de fuego tipo B y C. Se recomienda su uso en interiores, aquellos lugares donde el viento no afecte la emisión del gas extinguidor.	
	Especificación	Extintor portátil con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 100 libras tipo carretilla rodante.	
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.	
	Accesorios que incluye	Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
	Vida útil	10 años	
Normas Técnicas Colombianas		NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885	

Nombre del producto o servicio		Extintor de AFFF de 6 Litros	
--------------------------------	--	------------------------------	--

Código Matriz	C1-022
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
Requisitos específicos	Características Definición Extintor que utiliza espuma como Agente Extintor. Se recomienda utilizar para incendios causados por líquidos y sólidos combustibles e inflamables. Especificación El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga. Debe contener agua, espumogeno concentrado AFFF al 6% anticorrosivo y con nitrógeno presurizado. Otros El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Accesorios que incluye Calcomanía, aviso y soporte de pared. Vida útil 10 años Normas Técnicas Colombianas NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor de AFFF de 9,5 Litros
Código Matriz	C1-023
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
Requisitos específicos	Características Definición Extintor que utiliza espuma como Agente Extintor. Se recomienda utilizar para incendios causados por líquidos y sólidos combustibles e inflamables. Especificación El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga. Debe contener agua, espumogeno concentrado AFFF al 6% anticorrosivo y con nitrógeno presurizado. Otros El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Accesorios que incluye Calcomanía, aviso y soporte de pared. Vida útil 10 años Normas Técnicas Colombianas NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor tipo k de 6 Litros
Código Matriz	C1-024
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
Requisitos específicos	Características Definición Extintor que usa como Agente Extintor especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas, no debe utilizarse en presencia de tensión eléctrica. Especificación El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga. Otros El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Accesorios que incluye Calcomanía, aviso y soporte de pared. Vida útil 10 años Normas Técnicas Colombianas NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor tipo k de 2 ½ galones
Código Matriz	C1-025

Categoría		Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio			
Requisitos específicos	N/A		
	Definición	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Especificación		Extintor que usa como Agente Extintor especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas.
	Otros		El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla para la descarga.
	Accesorios que incluye		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Vida útil	Calcomanía, aviso y soporte de pared.	
Normas Técnicas Colombianas		10 años	NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio		Extintor BC 5 Libras	
Código Matriz		C1-026	
Categoría		Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio		N/A	
Requisitos específicos	Definición	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Especificación		Son adecuados para la extinción de fuegos "BC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, para fuegos ocasionados por líquidos inflamables y combustibles, grasas pinturas equipos eléctricos.
	Otros		Extintor debe contener polvo químico seco clase BC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 5 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática de color rojo.
	Accesorios que incluye		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Vida útil	Calcomanía, aviso y soporte de pared	
	Normas Técnicas Colombianas	10 años	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio		Extintor BC 10 Libras	
Código Matriz		C1-027	
Categoría		Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio		N/A	
Requisitos específicos	Definición	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Especificación		Son adecuados para la extinción de fuegos "BC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, para fuegos ocasionados por líquidos inflamables y combustibles, grasas pinturas equipos eléctricos.
	Otros		Extintor debe contener polvo químico seco clase BC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 10 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática de color rojo.
	Accesorios que incluye		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Vida útil	Calcomanía, aviso y soporte de pared	
	Normas Técnicas Colombianas	10 años	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio		Extintor BC 20 Libras	
Código Matriz		C1-028	
Categoría		Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	

Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	Características	Descripción del requerimiento mínimo
Requisitos específicos	Definición		Son adecuados para la extinción de fuegos "BC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, para fuegos ocasionados por líquidos inflamables y combustibles, grasas pinturas equipos eléctricos.
	Especificación		Extintor debe contener polvo químico seco clase BC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática de color rojo.
	Otros		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye		Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil		10 años
	Normas Técnicas Colombianas		NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor BC 30 Libras	Características	Descripción del requerimiento mínimo
Código Matriz	C1-029		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Requisitos específicos	Definición		Son adecuados para la extinción de fuegos "BC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, para fuegos ocasionados por líquidos inflamables y combustibles, grasas pinturas equipos eléctricos.
	Especificación		Extintor debe contener polvo químico seco clase BC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 30 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática de color rojo.
	Otros		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye		Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil		10 años
	Normas Técnicas Colombianas		NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor BC 150 Libras	Características	Descripción del requerimiento mínimo
Código Matriz	C1-030		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Requisitos específicos	Definición		Son adecuados para la extinción de fuegos "BC" ocasionados en cualquier tipo de elementos, para fuegos ocasionados por líquidos inflamables y combustibles, grasas pinturas equipos eléctricos.
	Especificación		Extintor debe contener polvo químico seco clase BC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 150 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática de color rojo.
	Otros		El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye		Calcomanía, aviso y soporte de pared
	Vida útil		10 años
	Normas Técnicas Colombianas		NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Gabinete contra incendios	Características	Descripción del requerimiento mínimo
Código Matriz	C1-032		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		

Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	Características	Descripción del requerimiento mínimo
Definición			Es el gabinete donde se guardan los extintores para mantenerlos protegidos y en buenas condiciones
Especificación			El gabinete debe estar pintado con pintura roja electrostática. El gabinete debe tener 77 cms de alto, 35 cms de ancho y 22 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24.
Otros			
Accesorios que incluye			Debe tener cerradura y 3 llaves
Vida útil			7 años
Normas Técnicas Colombianas			

Nombre del producto o servicio	Aviso o señalización del Extintor		
Código Matriz	C1-033		
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos		Características	Descripción del requerimiento mínimo
Definición			Es el aviso que se ubica normalmente arriba del Extintor. El aviso debe contener la información necesaria para el uso del Extintor como lo dicta la norma.
Especificación			La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas en mayúscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor.
Otros			
Accesorios que incluye			NA
Vida útil			1 año
Normas Técnicas Colombianas			NTC 1461, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Soporte de piso tipo pedestal		
Código Matriz	C1-034 - C1-035 - C1-036		
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos		Características	Descripción del requerimiento mínimo
Definición			Soporte para el Extintor que puede ubicar en el lugar que la Entidad Compradora desea, es tipo pedestal.
Especificación			Soporte metálico tipo pedestal disponible para Extintores de 10 libras, 20 libras y 30 libras. El soporte debe estar pintado con pintura electrostática blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor.
Otros			NA
Accesorios que incluye			NA
Vida útil			1 año
Normas Técnicas Colombianas			NTC 1461, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Mantenimiento Preventivo de Extintores		
Código Matriz	C1-037		
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios		
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A		
Requisitos específicos		Características	Descripción del requerimiento mínimo
Definición			Es la verificación completa del Extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el Extintor funcionará efectiva y seguramente. Normalmente revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento correctivo.
Especificación			
Otros			NA

	Acesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Recarga de Extintores	
Código Matriz	Del código C1-038 al C1-070; C1-121, C1-122, C1-123 y C1-126	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el proceso de retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor.
	Especificación	
	Otros	NA
	Acesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Mantenimiento Correctivo	
Código Matriz	Del código C1-071 al C1-074	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el proceso de reparación o cambio de repuestos que necesite el Extintor.
	Especificación	
	Otros	NA
	Acesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 1461, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Martillo de fragmentación de seguridad para vidrio con guaya	
Código Matriz	C1-107	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	
	Especificación	Martillo en policarbonato para romper el vidrio. Uso: Se emplea en cercanías del gabinete con rotura del mismo. Con soporte para pegar a la pared.
	Otros	NA
	Acesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	NA

Nombre del producto o servicio	Boquilla en policarbonato de pulverización de 1 1/2"	
Código Matriz	C1-108	

Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Requisitos específicos
N/A		
Requisitos específicos	Definición	Características
	Definición	Boquilla de chorro directo y tipo niebla para manguera contraincendio
	Especificación	Boquilla de combinación (Chorro/Niebla) de 1 1/2" NH hembra, en policarbonato con protector frontal en caucho, presión de trabajo hasta 150 PSI para aplicaciones industriales, principalmente en gabinetes contra incendio,
	Otros	Resistencia a altas temperaturas
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	NA

Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Requisitos específicos
N/A		
Requisitos específicos	Definición	Características
	Definición	Manguera de doble chaqueta, con acoples en aluminio de 1 1/2" NH, 100 pies (30 metros) de largo. Fuerte, compacta y practica, la manguera doble chaqueta tiene una presión de trabajo de 300 PSI y de rotura de 900 PSI. Sus aplicaciones son para combatir incendios industriales o para brigadas.
	Especificación	NA
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	

Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Requisitos específicos
N/A		
Requisitos específicos	Definición	Características
	Definición	Herramienta diseñada para el cuerpo de bomberos en el manejo de acoples de manguera (conexiones de manguera e hidrantes). Esta diseñada para apoyar el movimiento de ajuste y desajuste de los acoples de manguera de 1 1/2" por un extremo y de 2 1/2" por el extremo contrario
	Especificación	NA
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	

Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Requisitos específicos
N/A		
Requisitos específicos	Definición	Características
	Definición	Hacha pico para gabinetes contraincendios
	Especificación	NA
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
	Normas Técnicas Colombianas	

Requisitos específicos	Definición	Hacha pico con cuerpo en acero, cabo en madera lacado e inmunizado, especial para gabinetes contraincendios. Cabo en madera de 3.5 LBS Anatómica de fácil uso y muy confortable, la cabeza, forjada para la resistencia a la mella, filo templado, resiste la rotura, calor y humedad. Fabricada en aleación de acero forjado que ofrece alta resistencia al impacto y ariete de uso múltiple, la cabeza y la uña de una sola pieza
	Especificación	NA
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas		

Requisitos específicos	Nombre del producto o servicio	Inspección a Gabinete contra incendios
	Código Matriz	C1-112
	Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
Requisitos específicos	Definición	Descripción del requerimiento mínimo
	Especificación	Norma NFPA 25 Capítulo 6 Sistema de Montantes y de Mangueras y NTC 1619
	Otros	La inspección estará documentada y se entregará una certificación donde se evidencie el estado del gabinete contra incendio junto con sus componentes.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas		
Norma NFPA 25 Capítulo 6 Sistema de Montantes y de Mangueras y NTC 1619		

Requisitos específicos	Nombre del producto o servicio	Prueba de mangueras
	Código Matriz	C1-113
	Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
Requisitos específicos	Definición	Descripción del requerimiento mínimo
	Especificación	Someter a una prueba de presión a las mangueras contra incendios forradas.
	Otros	Norma NFPA 1962 Capítulo 6 "Norma para el cuidado, uso y mantenimiento de mangueras de incendio, incluyendo racores y boquillas" La inspección estará documentada y se entregará una certificación donde se evidencie el estado de las mangueras junto con sus componentes.
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas		
Norma NFPA 1962 Capítulo 6 "Norma para el cuidado, uso y mantenimiento de mangueras de incendio, incluyendo racores y boquillas"		

Requisitos específicos	Nombre del producto o servicio	Inspección de Hermeticidad de Tuberías
	Código Matriz	C1-114
	Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
Requisitos específicos	Definición	Descripción del requerimiento mínimo
	Especificación	Norma NFPA 25 Capítulo 6 Sistema de Montantes y de Mangueras
	Otros	La inspección estará documentada y se entregará una certificación donde se evidencie el estado de la hermeticidad de tuberías junto con sus componentes
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas		

Accesorios que incluye	NA
Vida útil	1 año
Normas Técnicas Colombianas	Norma NFPA 25 Capítulo 6 Sistema de Montantes y de Mangueras

Nombre del producto o servicio	Aplicación de Esquema de Pintura Extintor	
Código Matriz	C1-075 y C1-076	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es la reposición de la pintura original del extintor cuando ya se encuentra deteriorada.
	Especificación	Pintura electrostática, con tratamiento anticorrosivo para extintores portátiles y rodantes. El color de la pintura es el color que tiene el extintor original.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	NA
	Normas Técnicas Colombianas	NA

Nombre del producto o servicio	Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Tipo Robot de 75 Libras	
Código Matriz	C1-119	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Tipo Robot de 75 Libras portátil para uso en áreas de alto riesgo de incendio. Posee ruedas y un soporte en la base del cilindro.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 75 libras. Presión de prueba de 720 PSI. Presión de servicio de 240 PSI. Con manómetro de 240 PSI, válvula, manguera de descargue 3/4 de 4 metros y soporte de manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática de color amarillo. El Extintor debe contener dos ruedas a cada lado en la parte inferior del cilindro y un soporte en la base del cilindro que permita su estabilidad y fácil traslado de un lugar a otro.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso.
	Vida útil	10 años
	Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio	Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Tipo Robot de 150 Libras	
Código Matriz	C1-120	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Tipo Robot de 150 Libras portátil para uso en áreas de alto riesgo de incendio. Posee ruedas y un soporte en la base del cilindro.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 150 libras. Presión de prueba de 720 PSI. Presión de servicio de 240 PSI. Con manómetro de 240 PSI, válvula, manguera de descargue 3/4 de 7 metros y soporte de manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática de color amarillo. El Extintor debe contener dos ruedas a cada lado en la parte inferior del cilindro y un soporte en la base del cilindro que permita su estabilidad y fácil traslado de un lugar a otro.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso

Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas	NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio		Extintor Polvo Químico Seco Clase BC Tipo Robot de 75 Libras
Código Matriz	C1-123	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor Polvo Químico Seco Clase BC Tipo Robot de 75 Libras portátil para uso en áreas de alto riesgo de incendio. Posee ruedas y un soporte en la base del cilindro.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase BC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 75 libras. Presión de prueba de 720 PSI. Presión de servicio de 240 PSI. Con manómetro de 240 PSI, válvula, manguera de descargue 3/4 de 4 metros y soporte de manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática de color rojo. El Extintor debe contener dos ruedas a cada lado en la parte inferior del cilindro y un soporte en la base del cilindro que permita su estabilidad y fácil traslado de un lugar a otro.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas		NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Nombre del producto o servicio		Extintor Polvo Químico Seco Clase BC Tipo Robot de 150 Libras
Código Matriz	C1-124	
Categoría	Categoría uno (1) Reducción del Riesgo por Atención de Eventos por Incendios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Extintor Polvo Químico Seco Clase BC Tipo Robot de 150 Libras portátil para uso en áreas de alto riesgo de incendio. Posee ruedas y un soporte en la base del cilindro.
	Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase BC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 150 libras. Presión de prueba de 720 PSI. Presión de servicio de 240 PSI. Con manómetro de 240 PSI, válvula, manguera de descargue 3/4 de 7 metros y soporte de manguera. Debidamente cargado e instalado. Con pintura electrostática de color rojo. El Extintor debe contener dos ruedas a cada lado en la parte inferior del cilindro y un soporte en la base del cilindro que permita su estabilidad y fácil traslado de un lugar a otro.
	Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación.
	Accesorios que incluye	Calcomanía y aviso.
	Vida útil	10 años
Normas Técnicas Colombianas		NTC 652, NTC 1916, NTC 2885

Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias
Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios

Segmento uno (1) Suministro de botiquines convencionales, especializados y sus elemento

Nombre del producto o servicio Código Matriz Categoría Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Botiquín tipo A en Gabinete	
	C2S1-001	
	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo A dotado
	Especificación	Botiquín tipo A dotado en estructura metálica. El gabinete debe tener tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes productos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostática. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener 40 cms de alto, 27 cms de ancho y 10cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben caber mínimo 13 elementos. El Botiquín debe ser instalado por la Entidad Compradora.
		Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción de 700 veces el peso y con malla protectora.
		Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
		Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
		Gasa pre cortada estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
		Guantes de nitrilo para exámenes - 1 caja por 100 unidades.
		Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc.
		Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.
		Venda elástica - 1 unidad, 2" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Venda elástica - 1unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Venda elástica - 1 unidad, 5" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3" x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
Accesorios que incluye		Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.
		Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4"
		Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.
		Debe tener cerradura y 3 llaves y Manual de Primeros Auxilios
Vida útil de la estructura metálica		7 años
Normas Técnicas Colombianas		Los productos del Botiquín deben cumplir con las especificaciones técnicas de cada producto en este documento.

Nombre del producto o servicio Código Matriz Categoría Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Botiquín tipo A en maletín	
	C2S1-002	
	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos	
	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo A dotado
	Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en resaca de 1" x 1/2, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas: 28cm x 13cm x 18cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
		Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.

Requisitos específicos	Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción de 700 veces el peso y con malla protectora.	
	Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.	
Insumos del Botiquín	gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.	
	Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc.	
	Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.	
	Venda elástica - 1 unidad, 2"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Venda elástica - 1 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.	
	Venda elástica - 1 unidad, 5"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	
	Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.	
Accesorios que incluye	Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4"	
	Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	
	NA	
Vida útil del maletín	5 años	

Nombre del producto o servicio	Botiquin tipo B en Gabinete	
Código Matriz	C2S1-003	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquin tipo B doblado
	Especificación	Botiquin tipo B dotado en estructura metálica. El gabinete debe tener tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostatica. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben caber mínimo 27 elementos. El Botiquin debe ser instalado por la Entidad Compradora. Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción de 700 veces el peso y con malla protectora. Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros. Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms. Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades. Aposito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades. Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C. Venda elástica - 2 unidad, 2"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Venda elástica - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Venda elástica - 2 unidad, 5"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml. Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4" Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml. Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcasa plástica. Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco con 16 graduaciones

	Accesorios que incluye Vida útil de la estructura metálica	Collar cervical de niño - (AJUSTABLE) color amarillo con 12 graduaciones
		Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad
		Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades
		Tensiómetro - 1 unidad. Digital de brazalete mide la presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso.
		Fonendoscopio - 1 unidad. Estandar con pieza de auscultación equipada con diafragma y campana
		Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades, para reanimación cardio-pulmonar (RCP), uso adulto – niño, transparente, borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.
		Debe tener cerradura, 3 llaves y manual de Primeros Auxilios
		7 años

Nombre del producto o servicio Código Matriz Categoría	Botiquín tipo B en maletín	
	C251-004	
	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos	
	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición Especificación	Botiquín tipo B dotado Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1"1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios" Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoaérgico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción de 700 veces el peso y con malla protectora Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros. Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms. Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades. Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades. Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades. Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc. Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C. Venda elástica - 2 unidad, 2"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Venda elástica - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Venda elástica - 2 unidad, 5"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml. Esparadrapo en tela - 2 rollos de 4". Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml. Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas. Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcasa plástica. Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco con 16 graduaciones Collar cervical de niño - (AJUSTABLE) color amarillo con 12 graduaciones Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades Tensiómetro - 1 unidad
Requisitos específicos		Insumos del Botiquín

	Fonendoscopio - 1 unidad
	Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades
Accesorios que incluye	NA
Vida útil del maletín	5 años

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo C en Gabinete
Código Matriz	C2S1-005
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos

	Características	Descripción del requerimiento mínimo
Definición		Botiquín tipo C dotado
Especificación		Botiquín tipo B dotado en estructura metálica. El gabinete debe tener tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostática. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben caber los elementos del Botiquín. El Botiquín debe ser instalado por la Entidad Compradora.
		Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
		Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergenico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción de 700 veces el peso y con malla protectora.
		Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.
		Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
		Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.
		Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.
		Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades.
		Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.
		Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.
		Venda elástica - 2 unidad, 2"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Venda elástica - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Venda elástica - 2 unidad, 5"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3"x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.
		Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.
Insumos del Botiquín		Espiradrapo en tela - 2 rollos de 4"
		Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.
		Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.
		Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcaza plástica.
		Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco con 16 graduaciones
		Collar cervical de niño - (AJUSTABLE) color amarillo con 12 graduaciones
		Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad
		Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades
		Tensiometro - 1 unidad
		Fonendoscopio - 1 unidad
		Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades
Accesorios que incluye		Debe tener cerradura, 3 llaves y manual de Primeros Auxilios
Vida útil de la estructura metálica		7 años

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo C en morral	
Código Matriz	C2S1-006	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Botiquín tipo C dotado
	Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1''1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"
		Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.
		Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.
		Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.
		Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.
		Guantas de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.
		Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.
		Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 - 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.
		Venda elástica - 2 unidad, 2'' x5 yardas y de 450 cms de longitud estrada.
		Venda elástica - 2 unidad, 3'' x5 yardas y de 450 cms de longitud estrada.
		Venda elástica - 2 unidad, 5'' x5 yardas y de 450 cms de longitud estrada.
		Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3'' x5 yardas y de 450 cms de longitud estrada.
		Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3'' x5 yardas y de 450 cms de longitud estrada.
Requisitos específicos	Insuneros del Botiquín	
		Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.
		Espardrupo en tela - 2 rollos de 4''
		Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.
		Tijeras corta todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.
		Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser autorecargable y de carcasa plástica.
		Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco con 16 graduaciones
		Collar cervical de niño - (AJUSTABLE) color amarillo con 12 graduaciones
		Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad
		Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad
		Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades
		Tensiometro - 1 unidad
		Fonendoscopio - 1 unidad
Accesorios que incluye		Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades
		NA
		5 años
Vida útil del morral		

Nombre del producto o servicio	Gabinete de Botiquín	
Código Matriz	C2S1-007	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el gabinete donde se guardan los insumos del Botiquín.
	Especificación	El gabinete debe tener tres (3) entrepaños y cavidad para diferentes frascos. Debe estar pintado con pintura blanca electrostatica. En la tapa del gabinete debe estar la cruz roja. El gabinete debe tener 50 cms de alto, 35 cms de ancho y 12 cms de profundidad. El gabinete debe estar construido en lámina cold roll de calibre 24 y deben caber mínimo 27 elementos
	Otros	

Accesorios que incluye	Debe tener cerradura y 3 llaves
Vida útil	7 años

Nombre del producto o servicio	Moral para Botiquin tipo A, B o C	
Código Matriz	C2S1-008	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Es el moral donde se llevan los insumos del Botiquin.
	Especificación	Lo morrales pueden ser para el Botiquin tipo A, B o C. Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1''1/2. cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquin de Primeros Auxilios"
	Otros	
	Accesorios que incluye	NA
Vida útil	5 años	

Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate

Nombre del producto o servicio	Tabla espinal para emergencias	
Código Matriz	C2S2-001	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Tabla espinal para emergencias
	Especificación	Alto 183 cms, ancho 45 cms y espesor 7 cms. Hecha en polietileno de alta densidad radio traslucida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos,gradable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared.Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza Flotante, pueden tener un paciente en el agua. Inmune a todos los fluidos corporales y fácilesde descontaminar. La tabla espinal debe ser instalada en la Entidad Compradora.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	Arnés, aviso de señalización y soporte para colgar en la pared.
Vida útil	5 años	
Normas Técnicas Colombianas	Decreto 1295 de 1994	

Nombre del producto o servicio	Cuerda tubular	
Código Matriz	C2S2-002	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Cinta tubular de nylon para el trslado de víctimas, maniobras de rescate, etc.
	Especificación	1" x 8m, con resistencia 15 KN
	Otros	NA

Accesorios que incluye	5 años
Vida útil	NFPA 1983
Normas Técnicas Colombianas	

Nombre del producto o servicio	Cuerda de evacuación para niños												
Código Matriz	C2S2-003												
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios												
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate												
Requisitos específicos	<table> <tr> <th>Características</th><th>Descripción del requerimiento mínimo</th></tr> <tr> <td>Definición</td><td>La cuerda facilita la evacuación en caso de emergencia o salidas cortas con los niños mayores de dos (2) años. El espacio entre los lazos permite que se agachen y muevan mientras se mantienen físicamente en contacto unos a otros y con el adulto encargado.</td></tr> <tr> <td>Especificación</td><td>Capacidad para 20 niños sujetos en la cuerda. Largo de la cuerda 10 metros y calibre 3 cms. Debe estar fabricada en reata suave, con velcro y cinta reflectiva (hilos tono a tono). Las manijas deben ser de colores. La distancia entre manija y manija debe ser aproximadamente de 0,5 cms y debe incluir un aza para el adulto.</td></tr> <tr> <td>Otros</td><td>NA</td></tr> <tr> <td>Accesorios que incluye</td><td>NA</td></tr> <tr> <td>Vida útil</td><td>5 años</td></tr> </table>	Características	Descripción del requerimiento mínimo	Definición	La cuerda facilita la evacuación en caso de emergencia o salidas cortas con los niños mayores de dos (2) años. El espacio entre los lazos permite que se agachen y muevan mientras se mantienen físicamente en contacto unos a otros y con el adulto encargado.	Especificación	Capacidad para 20 niños sujetos en la cuerda. Largo de la cuerda 10 metros y calibre 3 cms. Debe estar fabricada en reata suave, con velcro y cinta reflectiva (hilos tono a tono). Las manijas deben ser de colores. La distancia entre manija y manija debe ser aproximadamente de 0,5 cms y debe incluir un aza para el adulto.	Otros	NA	Accesorios que incluye	NA	Vida útil	5 años
Características	Descripción del requerimiento mínimo												
Definición	La cuerda facilita la evacuación en caso de emergencia o salidas cortas con los niños mayores de dos (2) años. El espacio entre los lazos permite que se agachen y muevan mientras se mantienen físicamente en contacto unos a otros y con el adulto encargado.												
Especificación	Capacidad para 20 niños sujetos en la cuerda. Largo de la cuerda 10 metros y calibre 3 cms. Debe estar fabricada en reata suave, con velcro y cinta reflectiva (hilos tono a tono). Las manijas deben ser de colores. La distancia entre manija y manija debe ser aproximadamente de 0,5 cms y debe incluir un aza para el adulto.												
Otros	NA												
Accesorios que incluye	NA												
Vida útil	5 años												

Nombre del producto o servicio	Linterna recargable												
Código Matriz	C2S2-004												
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios												
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate												
Requisitos específicos	<table> <tr> <th>Características</th><th>Descripción del requerimiento mínimo</th></tr> <tr> <td>Definición</td><td>Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación.</td></tr> <tr> <td>Especificación</td><td>Linterna de luz LED. Potencia de 150 lúmenes. Fabricada en polipropileno. Con enchufe retráctil de alimentación de 110 vol-60hz. Con 7 led súper brillantes de larga duración, y un led indicador de carga. Autonomía de 16 horas con 2 modos de iluminación (alta 7 led y baja 4 led).</td></tr> <tr> <td>Otros</td><td>NA</td></tr> <tr> <td>Accesorios que incluye</td><td>NA</td></tr> <tr> <td>Vida útil</td><td>5 años</td></tr> </table>	Características	Descripción del requerimiento mínimo	Definición	Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación.	Especificación	Linterna de luz LED. Potencia de 150 lúmenes. Fabricada en polipropileno. Con enchufe retráctil de alimentación de 110 vol-60hz. Con 7 led súper brillantes de larga duración, y un led indicador de carga. Autonomía de 16 horas con 2 modos de iluminación (alta 7 led y baja 4 led).	Otros	NA	Accesorios que incluye	NA	Vida útil	5 años
Características	Descripción del requerimiento mínimo												
Definición	Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación.												
Especificación	Linterna de luz LED. Potencia de 150 lúmenes. Fabricada en polipropileno. Con enchufe retráctil de alimentación de 110 vol-60hz. Con 7 led súper brillantes de larga duración, y un led indicador de carga. Autonomía de 16 horas con 2 modos de iluminación (alta 7 led y baja 4 led).												
Otros	NA												
Accesorios que incluye	NA												
Vida útil	5 años												

Nombre del producto o servicio	Megafono								
Código Matriz	C2S2-005								
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios								
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate								
Requisitos específicos	<table> <tr> <th>Características</th><th>Descripción del requerimiento mínimo</th></tr> <tr> <td>Definición</td><td>Megáfono con sirena multi- tono. Con cuerda para cargar al hombre de mínimo 25", con sirena multi- tono, grabador de 15 segundos, batería recargable y micrófono de mano. Equipo portátil a batería. Potencia acústica de 25 Watts (aproximadamente). Alcance mínimo de 100 metros. Peso menor a 2 kg. Con micrófono interno y externo. Cable de micrófono externo extensible de 0.5 metros o más. Batería recargable con cargador incorporado (incluida). Autonomía con batería recargable: superior a 2 horas a máximo volumen. Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente, 8 pilas LR20-D, Entrada para 12 V CC, Sonido Sirena silbato (1600 ~ 2400 Hz). Diámetro 23 cms y largo 34 cms.</td></tr> <tr> <td>Especificación</td><td></td></tr> <tr> <td>Otros</td><td>NA</td></tr> </table>	Características	Descripción del requerimiento mínimo	Definición	Megáfono con sirena multi- tono. Con cuerda para cargar al hombre de mínimo 25", con sirena multi- tono, grabador de 15 segundos, batería recargable y micrófono de mano. Equipo portátil a batería. Potencia acústica de 25 Watts (aproximadamente). Alcance mínimo de 100 metros. Peso menor a 2 kg. Con micrófono interno y externo. Cable de micrófono externo extensible de 0.5 metros o más. Batería recargable con cargador incorporado (incluida). Autonomía con batería recargable: superior a 2 horas a máximo volumen. Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente, 8 pilas LR20-D, Entrada para 12 V CC, Sonido Sirena silbato (1600 ~ 2400 Hz). Diámetro 23 cms y largo 34 cms.	Especificación		Otros	NA
Características	Descripción del requerimiento mínimo								
Definición	Megáfono con sirena multi- tono. Con cuerda para cargar al hombre de mínimo 25", con sirena multi- tono, grabador de 15 segundos, batería recargable y micrófono de mano. Equipo portátil a batería. Potencia acústica de 25 Watts (aproximadamente). Alcance mínimo de 100 metros. Peso menor a 2 kg. Con micrófono interno y externo. Cable de micrófono externo extensible de 0.5 metros o más. Batería recargable con cargador incorporado (incluida). Autonomía con batería recargable: superior a 2 horas a máximo volumen. Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente, 8 pilas LR20-D, Entrada para 12 V CC, Sonido Sirena silbato (1600 ~ 2400 Hz). Diámetro 23 cms y largo 34 cms.								
Especificación									
Otros	NA								

	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	10 años

Nombre del producto o servicio	Silbato	
Código Matriz	C2S2-006	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Silbato
	Especificación	Silbato sin esfera, diseñado para ser escuchado por encima del ruido ambiente, el rugido de los motores, con 2 camaras de aire acusticas para auto desbloquearse en caso de hundimiento en el agua, sin partes móviles que se puedan bloquear o congelar.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años
	Normas Técnicas Colombianas	NA

Nombre del producto o servicio	Paletas de señalización	
Código Matriz	C2S2-007	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Son las paletas de señalización de "siga" y "pare"
	Especificación	Deben ser flexibles, alta resistencia al impacto y desgarras, diseño ergonómico, resistente, buena visibilidad tanto nocturna como diurna.
	Otros	Paletas de señalización con mango plano y/o rectangular. Medidas de cada paleta 45 x 35 cm y mango 12 cm de alto. Material poliestireno calibre 150 impresa en ambas caras de acuerdo con el diseño suministrado por la entidad. Cara A vinilo reflectivo, cara B vinilo fotoluminiscente
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años

Nombre del producto o servicio	Linterna con botón recargable	
Código Matriz	C2S2-008	
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento dos (2) Suministro de elementos para evacuación y rescate	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Linterna recargable para iluminar espacios de difícil visualización en situación de evacuación. Libre de batería
	Especificación	Linterna de luz LED. Linterna con interruptor on/off, manivela de palanca de bloqueo y una correa para la muñeca. La linterna debe medir 107x50x26 mm, peso de 65 gramos, fuente de 2 LED.
	Otros	NA
	Accesorios que incluye	NA
	Vida útil	5 años

Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias
Categoría tres (3) Manejo de Desastres

Nombre del producto o servicio	Colchoneta
Código Matriz	C3-001
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
Requisitos específicos	Características Definición Colchón de escaso grosor y alargado, que puede utilizarse para atender emergencias Especificación Espuma Color Amarillo o Rosado. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5. Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% Recubrimiento (forro) Impermeable, color azul oscuro, gris oscuro o negro, con cremallera Debe empacarse en plástico transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación. Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN" Otros Accesorios que incluye Vida útil Normas Técnicas Colombianas Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.

Nombre del producto o servicio	Pijama para hombre
Código Matriz	C3-002
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
Requisitos específicos	Características Definición Pijama que consta de dos piezas: camiseta de manga corta y pantalón largo. Especificación REQUISITOS GENERALES. *La estructura de la camiseta podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, estas deben ser unidas con puntada de refuerzo a cada lado para el cierre de la misma *Cuello: El cuello de la camiseta debe ser en V o redondo en tejido rib. *Manga: Confeccionada en una sola pieza, debe ser corta. Terminada en dobladillo en la misma tela. La manga debe llevar una sola costura de cierre, ubicada debajo del brazo. *Ruedo: El ruedo de la falda de la camiseta debe tener un dobladillo de la misma tela, no resortado. Pantalón de la pijama. *La estructura del pantalón podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, debe estar conformado por dos piezas delanteras y dos piezas traseras. Debe llevar una bragueta simulada ubicada en la parte frontal superior del lado izquierdo de la prenda. *Pierna: La pierna del pantalón debe ser larga y en la botamanga debe llevar un dobladillo de la misma tela. *Elástico: El pantalón debe llevar un elástico en el contorno de la cintura, recubierto con la misma tela del pantalón y cosido al mismo en la parte inferior, formando la pretina y con una costura céntrica en la parte central del elástico. *Costuras: Las costuras deben ser completas, derechas sin fruncidos, hilos sueltos, torcidos o pliegues, remates inadecuados o manchas. Deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. *Las costuras de unión de cuello/rib, unión del elástico al pantalón, entrepierna, unión de las piezas del pantalón, unión y cierre de mangas, deben ser realizadas en máquina fileteadora con puntada de refuerzo. *El asentamiento del cuello de la camiseta y el elástico del pantalón, deben realizarse en máquina recubridora a dos agujas con separación entre ellas de 6 mm ± 2 mm. *El ruedo de la camiseta, puños de las mangas y botamangas del pantalón deben tener un dobladillo de la misma tela, con costura en máquina recubridora a dos agujas con separación entre ellas de 6 mm ± 2 mm. *Las costuras de cierre de los laterales, entrepiernas y unión de los traseros del pantalón y las de cierre de las mangas de la camisa, deben ser fileteadas con puntada de refuerzo. *La costura de la bragueta simulada del pantalón debe ser en un pespunte plano *Acabados: La pijama debe estar exenta de materiales y productos de acabado que causen irritación sobre la piel, los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel. La pijama no debe presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o perforaciones, a su vez la prenda debe conservar la simetría y armonía en todo su conjunto. REQUISITOS ESPECÍFICOS Tela: La tela empleada en la confección de la pijama debe ser en tejido de punto tipo jersey sencillo, con proceso de pre encogido. El tejido debe ser uniforme, suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración. Tanto la tela como el tejido rib utilizados en la confección de la pijama debe tener una composición de 100% algodón.

	Otros	Tallas debe estar disponible en tallas S, M, L, XL y XXL. El Proveedor al momento de la colocación de la Orden de Compra deberá entregar a la Entidad Compradora la guía de tallas que debe contener las medidas de la pijama por cada talla, esta debe tener las medidas del pantalón y de la camiseta, para que, posteriormente la entidad pueda hacer la solicitud de las pijamas con la talla respectiva de acuerdo con las cantidades solicitadas en el evento de Solicitud de Cotización.
		Colores: las pijamas deben estar disponibles en cuatro (4) colores por talla, de estos cuatro (4), el Proveedor debe tener disponibilidad en color negro y beige.
		El rolubido de la pijama debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
	Empaque, debe garantizar que la pijama no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. La pijama debe sujetarse con un elástico que conserve unidos camiseta y pantalón. Cada pijama debe estar empacada de forma individual	
	Accesorios que incluye	N/A
Vida útil		N/A
Normas Técnicas Colombianas		N/A

Nombre del producto o servicio		Juego de sabana con funda
Código Matriz		C3-003
Categoría		Categoría tres (3) Manejo de Desastres
Segmento para el que está disponible el producto o servicio		N/A
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Juego de sábanas para proteger colchon y usuario
	Especificación	En Tela 50% algodón y 50% Poliéster para Cama Sencilla de 1,20 de ancho x 2,20 metros de largo. Ajustable (que se ajuste a la colchoneta).
	Otros	Color: Blanco Debe empaquarse doblada de tal manera que se vea el logo, en una bolsa plástica transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido
	Accesorios que incluye	Incluye sabana, sobre sabana y una funda y debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"
Vida útil		
Normas Técnicas Colombianas		Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013

Nombre del producto o servicio		Hamaca Sencilla
Código Matriz		C3-004
Categoría		Categoría tres (3) Manejo de Desastres
Segmento para el que está disponible el producto o servicio		N/A
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Red que colgada de dos soportes a cada lado sirve de cama
	Especificación	100%. Algodón de 1,50 metros de ancho x 2,20 metros de largo.
	Otros	El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta.
	Accesorios que incluye	N/A
Vida útil		N/A
Normas Técnicas Colombianas		Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.

Nombre del producto o servicio		Pijama para mujer
Código Matriz		C3-005
Categoría		Categoría tres (3) Manejo de Desastres
Segmento para el que está disponible el producto o servicio		N/A
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Pijama que consta de dos piezas: camiseta de manga corta y pantalón largo.

Requisitos generales	Requisitos generales	
	Camiseta de la pijama. *La estructura de la camiseta podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, estas deben ser unidas con puntada de refuerzo a cada lado para el cierre de la misma. *Cuello: El cuello de la camiseta debe ser en V o redondo en tejido rib. *Manga: Confeccionada en una sola pieza, debe ser corta. Terminada en dobladillo en la misma tela. La manga debe llevar una sola costura de cierre, ubicada debajo del brazo *Ruedo: El ruedo de la falda de la camiseta debe tener un dobladillo de la misma tela, no resortado.	
	Pantalón de la pijama. *La estructura del pantalón podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, debe estar conformado por dos piezas delanteras y dos piezas traseras. *Pierna: La pierna del pantalón debe ser larga y en la botamanga debe llevar un dobladillo de la misma tela. *Elástico: El pantalón debe llevar un elástico en el contorno de la cintura, recubierto con la misma tela del pantalón y cosido al mismo en la parte inferior, formando la preña y con una costura céntrica en la parte central del elástico. *Costuras: Las costuras deben ser completas, derechas sin fruncidos, hilos sueltos, torcidos o pliegues, remates inadecuados o manchas. Deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. *Las costuras de unión de cuello/rib, unión del elástico al pantalón, entrepierna, unión de las piezas del pantalón, unión y cierre de mangas, deben ser realizadas en máquina fileteadora con puntada de refuerzo *El asentamiento del cuello de la camiseta y el elástico del pantalón, deben realizarse en máquina recubridora a dos agujas con separación entre ellas de 6 mm ± 2 mm. *El ruedo de la camiseta, puños de las mangas y botamangas del pantalón deben tener un dobladillo de la misma tela, con costura en máquina recubridora a dos agujas con separación entre ellas de 6 mm ± 2 mm. *Las costuras de cierre de los laterales, entrepiernas y unión de los traseros del pantalón y las de cierre de las mangas de la camiseta, deben ser fileteadas con puntada de refuerzo. *La costura de la bregueta simulada del pantalón debe ser en un pespunte plano. *Acabados: La pijama debe estar exenta de materiales y productos de acabado que causen irritación sobre la piel, los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel. La pijama no debe presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o perforaciones, a su vez la prenda debe conservar la simetría y armonía en todo su conjunto.	
	REQUISITOS ESPECÍFICOS Tela: La tela empleada en la confección de la pijama debe ser en tejido de punto tipo jersey sencillo, con proceso de pre encogido. El tejido debe ser uniforme, suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración. Tanto la tela como el tejido rib utilizados en la confección de la pijama debe tener una composición de 100% algodón.	
	Tallas: debe estar disponible en tallas S, M, L y XL. El Proveedor al momento de la colocación de la Orden de Compra deberá entregar a la Entidad Compradora la guía de tallas que debe contener las medidas de la pijama por cada talla, esta debe tener las medidas del pantalón y de la camiseta, para que, posteriormente la entidad pueda hacer la solicitud de las pijamas con la talla respectiva de acuerdo con las cantidades solicitadas en el evento de Solicitud de Cotización. Colores: las pijamas deben estar disponibles en cuatro (4) colores por talla, de estos cuatro (4) el Proveedor debe tener disponibilidad en color negro y beige El rotulado de la pijama debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Empaque: debe garantizar que la pijama no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. La pijama debe sujetarse con un elástico que conserve unidos camiseta y pantalón. Cada pijama debe estar empacada de forma individual	
	Accesorios que incluye	N/A
	Vida útil	N/A
	Normas Técnicas Colombianas	N/A

Requisitos específicos	Nombre del producto o servicio	
	Cobija Sencilla	
	C3-006	
	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
	N/A	
Requisitos específicos	Características	
	Descripción del requerimiento mínimo	
	Definición	Cobija para proteger de temperaturas bajas
	Especificación	Cobija Clima Cálido: Frazada para Cama Sencilla de 1,30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poliéstericas antiálérgicas.
		Cobija Clima Frio: Frazada para Cama Sencilla de 1,30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poliéstericas antiálérgicas.
Requisitos específicos	Otros	
	Debe empaquetarse doblada de tal manera que se vea el logo, en una bolsa plástica transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta	
	Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"	
	Accesorios que incluye	N/A
	Vida útil	N/A
	Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013

Nombre del producto o servicio	Saco Polipropileno, paquete por 20 unidades	
Código Matriz	C3-007	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo Bolsas de arena vacías se utilizan de muchas maneras. Principalmente para proyectos de construcción y protección contra inundaciones
	Definición	Bolsas de arena vacías se utilizan de muchas maneras. Principalmente para proyectos de construcción y protección contra inundaciones
	Especificación	Cosido doble en la parte inferior para mayor resistencia. Resistente al agua y al polvo Resistente a los rayos ultravioleta Medidas: 16 cms de ancho por 26 cms de largo Paquete por 20 unidades
	Otros	N/A
	Accesorios que incluye	N/A
Vida útil	N/A	
Normas Técnicas Colombianas	N/A	

Nombre del producto o servicio	Pijama para niño	
Código Matriz	C3-012	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	Definición	Descripción del requerimiento mínimo Pijama que consta de dos piezas: camiseta de manga corta y pantalón largo.
	Definición	Camiseta de la pijama. *La estructura de la camiseta podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, estas deben ser unidas con puntada de refuerzo a cada lado para el cierre de la misma *Cuello: El cuello de la camiseta debe ser en V o redondo en tejido rib *Manga: Conectada en una sola pieza, debe ser corta. Terminada en dobladillo en la misma tela. La manga debe llevar una sola costura de cierre, ubicada debajo del brazo. *Puño: El puño de la manga debe tener un dobladillo de la misma tela, no resorato. Pantalón de la pijama. *La estructura del pantalón podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, debe estar conformado por dos piezas delanteras y dos piezas traseras. Debe llevar una bragueta simulada ubicada en la parte frontal superior del lado izquierdo de la prenda. *Pierna: La pierna del pantalón debe llevar un dobladillo de la misma tela. *Elastico: El pantalón debe llevar un elastico en el contorno de la cintura, recubierto con la misma tela del pantalón y cosido al mismo en la parte inferior, formando la preña y con una costura céntrica en la parte central del elastico. *Costuras: Las costuras deben ser completas, derechos sin fruncidos, hilos sueltos, torcidos o pliegues, remates inadecuados o manchas. Deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. *Las costuras de unión de cuello/rib, unión del elastico al pantalón, entrepierna, unión de las piezas del pantalón, unión y cierre de mangas, deben ser realizadas en máquina fileteadora con puntada de refuerzo. *El asentamiento del cuello de la camiseta y el elastico del pantalón, deben realizarse en máquina recubridora a dos agujas con separación entre ellas de 6 mm ± 2 mm. *El ruedo de la camiseta, puños de las mangas y botamangas del pantalón deben tener un dobladillo de la misma tela, con costura en máquina recubridora a dos agujas con separación entre ellas de 6 mm ± 2 mm. *Las costuras de cierre de los laterales, entrepiernas y unión de los traseros del pantalón y las de cierre de las mangas de la camisa, deben ser fileteadas con puntada de refuerzo. *La costura de la bragueta simulada del pantalón debe ser en un pespunte plano. *Acabados: La pijama debe estar externa de materiales y productos de acabado que causen irritación sobre la piel, los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel. La pijama no debe presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o perforaciones, a su vez la prenda debe conservar la simetría y armonía en todo su conjunto.
	Especificación	REQUISITOS ESPECÍFICOS Tela: La tela empleada en la confección de la pijama debe ser en tejido de punto tipo jersey sencillo, con proceso de pre encogido. El tejido debe ser uniforme, suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración. Tanto la tela como el tejido rib utilizados en la confección de la pijama debe tener una composición de 100% algodón.
	Otros	Tallas: debe estar disponible en tallas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. El Proveedor al momento de la colocación de la colocación de la Orden de Compra deberá entregar a la Entidad Compradora la guía de tallas que debe contener las medidas de la pijama por cada talla, esta debe tener las medidas del pantalón y de la camiseta, para que, posteriormente la entidad pueda hacer la solicitud de las pijamas con la talla respectiva de acuerdo con las cantidades solicitadas en el evento de Solicitud de Cotización
	Accesorios que incluye	Colores: las pijamas deben estar disponibles en cuatro (4) colores por talla, de estos cuatro (4), el Proveedor debe tener disponibilidad en color negro y beige

	Vida útil	N/A
	Normas Técnicas Colombianas	N/A
	Nombre del producto o servicio	Pijama para niña
	Código Matriz	C3-013
	Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres
	Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A
	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Pijama que consta de dos piezas: camiseta de manga corta y pantalón largo. REQUISITOS GENERALES: Camiseta de la pijama. *La estructura de la camiseta podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, estas deben ser unidas con puntada de refuerzo a cada lado para el cierre de la misma. *Cuello: El cuello de la camiseta debe ser en V o redondo en tejido rib. *Manga: Confeccionada en una sola pieza, debe ser corta. Terminada en dobladillo en la misma tela. La manga debe llevar una sola costura de cierre, ubicada debajo del brazo. *Ruedo: El ruedo de la camiseta debe tener un dobladillo de la misma tela, no resortado. Pantalón de la pijama. *La estructura del pantalón podrá ser en tela tubular sin costuras laterales o en tela abierta con costura lateral, debe estar conformado por dos piezas delanteras y dos piezas traseras. *Pierna: La pierna del pantalón debe ser larga y en la botamanga debe llevar un dobladillo de la misma tela. *Elástico: El pantalón debe llevar un elástico en el contorno de la cintura, recubierto con la misma tela del pantalón y cosido al mismo en la parte inferior, formando la pretina y con una costura centrada en la parte central del elástico. *Costuras: Las costuras deben ser completas, derechas sin fruncidos, hilos sueltos, torcidos o pliegues, remates inadecuados o manchas. Deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. *Las costuras de unión de cuello/rib, unión del elástico al pantalón, entrepierna, unión de las piezas del pantalón, unión y cierre de mangas, deben ser realizadas en máquina fileteadora con puntada de refuerzo. *El asentamiento del cuello de la camiseta y el elástico del pantalón, deben realizarse en máquina recubridora a dos agujas con separación entre ellas de 6 mm $\pm$ 2 mm. *El ruedo de la camiseta, puños de las mangas y botamangas del pantalón deben tener un dobladillo de la misma tela, con costura en máquina recubridora a dos agujas con separación entre ellas de 6 mm $\pm$ 2 mm. *Las costuras de cierre de los laterales, entrepiernas y unión de los traseros del pantalón y las de cierre de las mangas de la canisa, deben ser fileteadas con puntada de refuerzo. *La costura de la bragueta simulada del pantalón debe ser en un pespunte plano. *Acabados: La pijama debe estar exenta de materiales y productos de acabado que causen irritación sobre la piel, los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel. La pijama no debe presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o perforaciones, a su vez la prenda debe conservar la simetría y armonía en todo su conjunto. REQUISITOS ESPECÍFICOS Tela: La tela empleada en la confección de la pijama debe ser en tejido de punto tipo jersey sencillo, con proceso de pre encogido. El tejido debe ser uniforme, suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración. Tanto la tela como el tejido rib utilizados en la confección de la pijama debe tener una composición de 100% algodón.
	Especificación	Tallas: debe estar disponible en tallas 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. El Proveedor al momento de la colocación de la Orden de Compra deberá entregar a la Entidad Compradora la guía de tallas que debe contener las medidas de la pijama por cada talla, esta debe tener las medidas del pantalón y de la camiseta; para que, posteriormente la entidad pueda hacer la solicitud de las pijamas con la talla respectiva de acuerdo con las cantidades solicitadas en el evento de Solicitud de Cotización. Colores: las pijamas deben estar disponibles en cuatro (4) colores por talla, de estos cuatro (4), el Proveedor debe tener disponibilidad en color negro y beige. El rotulado de la pijama debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
	Requisitos específicos	Empaque: debe garantizar que la pijama no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento y que lo conserve limpio y en buen estado hasta su destino final. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta. La pijama debe sujetarse con un elástico que conserve unidos camiseta y pantalón. Cada pijama debe estar empaquetada de forma individual. N/A N/A N/A
	Otros	
	Accesorios que incluye	Normas Técnicas Colombianas

Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias
Categoría cuatro (4) Emergencia Sanitaria

Segmento tres (3) Elementos de Protección Personal

CODIGO MATRIZ	NOMBRE	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	¿REQUIERE CERTIFICACIÓN INVIMA?	Grupo de productos
C4S3-016	TAPABOCAS DE USO GENERAL NO MÉDICO EN MATERIAL TEXTIL LAVABLE ADULTO	Debe cumplir con lo establecido en la END 150 del 5 de mayo de 2020. Requisitos específicos: * Eficacia de filtración bacteriana (EFB), (%): ≥ 90 - Método de ensayo (Norma de referencia): NTC 1733 - EN 14683 - ASTM F-2101 * Respirabilidad (Presión diferencial): < 60 - Método de ensayo (Norma de referencia): NTC 1733 - EN 14683 * Resistencia a las salpicaduras: De acuerdo con el material, se debe demostrar la conformidad respecto a los métodos de ensayo establecidos en la tabla 1 de la END 150/2020 - Método de ensayo (Norma de referencia): AATCC 42 / ISO 18695 - AATCC 22 / ISO 4920 - ASTM-F 1862 Requisitos generales: * Los materiales utilizados en el cuerpo del tapabocas son textiles tejidos de acuerdo con las especificaciones proporcionadas en la tabla 1 de la END 150/2020. La diversidad de materiales textiles pueden ser utilizados cuando se demuestre la conformidad respecto de los métodos de ensayo establecidos en la mencionada norma. * Debe cubrir boca y nariz * Debe tener resortes a las orejas. * Debe tener adaptador nasal ajustable. * Rotulado e instrucciones de uso: De acuerdo con lo establecido en la END 150 del 5 de mayo de 2020. * Cada tapabocas debe contar con un empaque individual. * Tamaño: altura: 15 cm, ancho 20 cm, (verificar END 150 del 5 de mayo de 2020). Requisitos específicos: * Eficacia de filtración bacteriana (EFB), (%): ≥ 90 - Método de ensayo (Norma de referencia): NTC 1733 - EN 14683 - ASTM F-2101 * Respirabilidad (Presión diferencial): < 60 - Método de ensayo (Norma de referencia): NTC 1733 - EN 14683 * Resistencia a las salpicaduras: De acuerdo con el material, se debe demostrar la conformidad respecto a los métodos de ensayo establecidos en la tabla 1 de la END 150/2020 - Método de ensayo (Norma de referencia): AATCC 42 / ISO 18695 - AATCC 22 / ISO 4920 - ASTM-F 1862	UNIDAD	NO	Grupo D
C4S3-017	TAPABOCAS DE USO GENERAL NO MÉDICO EN MATERIAL TEXTIL LAVABLE NIÑO	Requisitos generales: * Los materiales utilizados en el cuerpo del tapabocas son textiles tejidos de acuerdo con las especificaciones proporcionadas en la tabla 1 de la END 150/2020. La diversidad de materiales textiles pueden ser utilizados cuando se demuestre la conformidad respecto de los métodos de ensayo establecidos en la mencionada norma. * Debe cubrir boca y nariz. * Debe tener resortes a las orejas. * Debe tener adaptador nasal ajustable. * Rotulado e instrucciones de uso: De acuerdo con lo establecido en la END 150 del 5 de mayo de 2020. * Cada tapabocas debe contar con un empaque individual. * Tamaño: altura: 12 cm, ancho 18 cm, (verificar END 150 del 5 de mayo de 2020). Requisitos específicos: * Eficacia de filtración bacteriana (EFB), (%): ≥ 90 - Método de ensayo (Norma de referencia): NTC 1733 - EN 14683 - ASTM F-2101 * Respirabilidad (Presión diferencial): < 60 - Método de ensayo (Norma de referencia): NTC 1733 - EN 14683 * Resistencia a las salpicaduras: De acuerdo con el material, se debe demostrar la conformidad respecto a los métodos de ensayo establecidos en la tabla 1 de la END 150/2020 - Método de ensayo (Norma de referencia): AATCC 42 / ISO 18695 - AATCC 22 / ISO 4920 - ASTM-F 1862	UNIDAD	NO	Grupo D

[illegible]

Segmento cuatro (4) Elementos de Aseo

CODIGO MATRIZ	NOMBRE	ESPECIFICACION TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	¿REQUIERE REGISTRO INVIMA?	Grupo de productos
C4S4-001	CEPILLO DE DIENTES	LIMPIADOR DE LENGUAS Y MEJILLAS EN GOMA. MANGO ERGONÓMICO CERDAS FIRME, PLANAS Y TUPIDAS	UNIDAD	SI	Grupo C
C4S4-002	PAPEL HIGIÉNICO 1	- ROLLO CON LONGITUD MINIMA DE 30 METROS - DOBLE HOJA BLANCA - SIN FRAGANCIA	UN ROLLO	NO	Grupo C
C4S4-003	PAPEL HIGIÉNICO 2	- ROLLO CON LONGITUD MINIMA DE 250 METROS - DOBLE HOJA DE COLOR NATURAL - SIN FRAGANCIA	UN ROLLO	NO	Grupo C
C4S4-004	PAPEL HIGIÉNICO 3	- ROLLO CON LONGITUD MINIMA DE 250 METROS - DOBLE HOJA BLANCA	UN ROLLO	NO	Grupo C
C4S4-005	PAPEL HIGIÉNICO 4	- ROLLO CON LONGITUD MINIMA DE 400 METROS - HOJA SENCILLA DE COLOR NATURAL - SIN FRAGANCIA	UN ROLLO	NO	Grupo C

C4S4-006	PAPEL HIGIÉNICO 5	- ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 400 METROS - HOJA SENCILLA DE COLOR BLANCO - SIN FRAGANCIA	UN ROLLO	NO	Grupo C
C4S4-007	PAPEL HIGIÉNICO 6	- TIPO MULTHOJA BLANCO DOBLE HOJA	PAQUETE DE 250 UNIDADES	NO	Grupo C
C4S4-008	PAPEL VINIPEL	ROLLO DE PLÁSTICO STRECH CALIBRE 6 ROLLO MÍNIMO DE 12.5 CM X 200M	UN ROLLO	NO	Grupo C
C4S4-009	TOALLAS PARA SECAR LAS MANOS	ROLLO DE 100 METROS.	UN ROLLO	NO	Grupo C
C4S4-010	SERVILETA PARA SECAR LAS MANOS	- TIPO CAFETERIA - DOBE HOJA - COLOR BLANCO - DIMENSIONES MÍNIMAS DE 25 CM DE LARGO Y 15 CM DE ANCHO	PAQUETE DE 100 UNIDADES	NO	Grupo C
C4S4-011	TOALLAS PARA MANOS 1	- ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 100 METROS - DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO 15 CM DE ANCHO - DISPONIBLES EN COLOR BLANCO	UN ROLLO	NO	Grupo C
C4S4-012	TOALLAS PARA MANOS 2	- ROLLO CON LONGITUD MÍNIMA DE 100 METROS - DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO 15 CM DE ANCHO - DISPONIBLES EN COLOR NATURAL	UN ROLLO	NO	Grupo C
C4S4-013	TOALLAS PARA MANOS 3	- TOALLAS INTERMEDIAS, PAQUETE CON MÍNIMO 150 UNIDADES - DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO	PAQUETE DE MÍNIMO 150 UNIDADES	NO	Grupo C
C4S4-014	TOALLAS PARA MANOS 4	- TOALLAS INTERMEDIAS, PAQUETE CON MÍNIMO 150 UNIDADES - DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MÍNIMO DE 20 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO	PAQUETE DE MÍNIMO 150 UNIDADES	NO	Grupo C
C4S4-015	PAÑO LIMPIEZA	* Material que no libere motas o pelusas * Interfoliado * Reutilizable	UNIDAD	NO	Grupo C
C4S4-016	TOALLAS ABSORVENTES	* Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho Toallas Absorbentes Desechables para limpieza Unidad de empaque: rollo por 80 MTS PAQUETE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO DE ULTIMA GENERACIÓN, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUSIDA MAS	UNIDAD DE ROLLO POR 80 MTS	NO	Grupo C
C4S4-017	DETERGENTE DESINFECTANTE DESODORANTE FRASCO PARA LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN DE TODA SUPERFICIE LAVABLE	PERFUME, ACCIÓN BACTERICIDA DE UN (1) MINUTO, NO REQUIERE ENJUAGUE. SU DISEÑO ÚNICO Y NOVEDOSO HA SIDO CIENTÍFICAMENTE DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, CATERGENTES DE SPECTRIL, APTOS PARA LIMPIEZA Y LAS QUE COMBINA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SUPERFICIES DE ÁREAS DE ALTO RIESGO, FORMULA SIN ALDEHIDO NI CLORURO AMPLIO, AMPLIO ESPECTRO	FRASCO X 1LT CON TAPA DOSIFICADORA INTEGRADA	SI	Grupo D
C4S4-018	DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO A BASE DE AMONIOS CUATERNARIOS DE V GENERACIÓN	ANTIMICROBIANO EN 5 MINUTOS DE CONTACTO FRASCO DE 750 ML CON CARÁCTER ANTICORROSIVO RESPECTO DEL ACERO INOXIDABLE. PULVERIZADOR ESPUMOSO COMPLETO DE CON AGENTE LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 6%	FRASCO X 1000 ML	SI	Grupo D
C4S4-019	JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1	CON AGENTE HUMECTANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 3% PH ENTRE 5.5 A 7 DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 4% EXCIPIENTES, CSP POR 100.0 ml	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 850 ML	SI	Grupo D
C4S4-020	JABÓN LIQUIDO CON CLORHEXIDINA DIGLUCONATO	APARIENCIA LIQUIDO VISCOSO PH 7.5 ± 1.50	FRASCO POR 500 ML.	SI	Grupo D
C4S4-021	JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 2 GALÓN POR 4 LITROS	DENSIDAD (G/ML) 0.900 - 1.050 VISCOSIDAD (cps) 1400 - 4000 PUNTO DE INFLAMACIÓN NO INFLAMABLE DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS LIQUIDO EN RECIPIENTE PLÁSTICO	RECIPIENTE PLÁSTICO DE GALÓN POR 4 LITROS	SI	Grupo D

C4S4-022	JABÓN EN BARRA	COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE MÍNIMO 50% PRESENTACIÓN EN BARRA ENVOLTURA INDIVIDUAL	UNA BARRA DE 250 GRAMOS	SI	Grupo D
C4S4-023	JABÓN LAVAVAJILLAS O LAVALOZAS TIPO 1	CON AGENTE(S) TENSIOACTIVO(S) PRINCIPAL(ES) CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO. INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS AGENTES TENSIOACTIVOS PRINCIPALES CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8%.	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 3.785 CC	SI	Grupo D
C4S4-024	JABÓN LAVAVAJILLAS O LAVALOZAS TIPO 2	DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO. INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS AGENTES TENSIOACTIVOS PRINCIPALES CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 15%.	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 500 CC	SI	Grupo D
C4S4-025	JABÓN LAVAVAJILLAS O LAVALOZAS TIPO 3	DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS EL ENVASE DEL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO. INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS COMPUESTOS PELIGROSOS SI APLICA E INSTRUCCIONES DE USO.	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 900 GRAMOS	SI	Grupo D
C4S4-026	JABÓN GERMICIDA	EN CREMA EN RECIPIENTE PLÁSTICO JABÓN LÍQUIDO CON APARIENCIA VISUOSA E INVOLUTURA CON ÁCIDO LÁCTICO Y EXPONENTES DE GUAYUNIVU DE GUAYNECAUWU AL 4%. DE AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS COMO BACTERIAS, HONGOS, DE ACCIÓN RESIDUAL. EL CUAL NO ES APTO PARA USO EN PIEL. SE ACCIONA ANTISÉPTICA Y LIMPANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS	FRASCO POR 500 ML. GALON POR 3.750 ML	SI	Grupo D
C4S4-027	JABÓN QUIRURGICO GALON	EN CREMA EN RECIPIENTE PLÁSTICO JABÓN LÍQUIDO CON APARIENCIA VISUOSA E INVOLUTURA CON ÁCIDO LÁCTICO Y EXPONENTES DE GUAYUNIVU DE GUAYNECAUWU AL 4%. DE AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS COMO BACTERIAS, HONGOS, DE ACCIÓN RESIDUAL. EL CUAL NO ES APTO PARA USO EN PIEL. SE ACCIONA ANTISÉPTICA Y LIMPANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% LIMPIADOR EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 8% DISPONIBLE EN MÍNIMO (2) DOS FRAGANCIAS	RECIPIENTE PLÁSTICO DE 3.785 CC	SI	Grupo D
C4S4-028	LIMPIADOR MULTUSOS 1	EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADOS BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS COMPUESTOS PELIGROSOS E INSTRUCCIONES DE USO.			
C4S4-029	LIMPIADOR Y DESCONTAMINANTE ENZIMÁTICO	EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS COMPUESTOS PELIGROSOS E INSTRUCCIONES DE USO.			
C4S4-030	DESINFECTANTE GRANULADO	EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS COMPUESTOS PELIGROSOS E INSTRUCCIONES DE USO.			
C4S4-031	DETERGENTE	EL ENVASE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO INDICANDO: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO, PICTOGRAMAS DE LOS COMPUESTOS PELIGROSOS E INSTRUCCIONES DE USO.			

- Con efecto limpiador de mínimo 9%.

- El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros, nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso

Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico

UNIDAD BOLSA O RECIPIENTE PLÁSTICO POR 1.000 GR

SI

Grupo D

C4S4-032	ESPONJA	España de limpieza de almohadilla verde para fregado de alta calidad para Cochó. España amarilla con fibra verde adherida.	UNIDAD	NO	Grupo D
C4S4-033	PASTILLAS DESINFECTANTES	Pastilla desinfectante para sanitario con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. Unidad con peso mínimo de 45 gramos	UNIDAD	NO	Grupo D
C4S4-034	VAR SOL	Unidad de empaque: Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 CC	UNIDAD POR 3.785 CC	NO	Grupo D
C4S4-035	ALCOHOL ANTISÉPTICO	ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO AL 70%, FRASCO PLÁSTICO	BOTELLA X 700 ML	SI	Grupo A
C4S4-036	ALCOHOL INDUSTRIAL GALÓN X 3.750 ML	ALCOHOL GALÓN X 3.750 ML CON INGREDIENTE ALCOHOL	GALÓN POR 3.750 ML	NO	Grupo A
C4S4-037	ALGODÓN PURIFICADO	POLIÉTERO ZIG-ZAG	BOLSA DE 100 GRAMOS	SI	Grupo A
C4S4-038	ALGODÓN PURIFICADO	POLIÉTERO ZIG-ZAG	BOLSA DE 250 GRAMOS	SI	Grupo A
C4S4-039	ALGODÓN PURIFICADO	POLIÉTERO ALGODÓN QUIRÚRGICO	BOLSA DE 500 GRAMOS	SI	Grupo A
C4S4-040	ALGODÓN PURIFICADO	POLIÉTERO POMOS HOSPITALARIOS	BOLSA DE 500 GRAMOS	SI	Grupo A
C4S4-041	GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO	ANTISÉPTICO GEL PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE FORMULADO, A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70%, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPOALERGÉNICO. DEBE CONTAR CON REGISTRO INVIMA. ASPECTO: GEL INCOLORO, TRANSPARENTE HUMECTANTES Y EMOLIENTES. PH: 7.50 ± 1.00 VISCOSIDAD (cps): 8000 - 20000 PUNTO DE INFLEXIÓN: 23.28°C ALCOHOL ETÍLICO AL 70% EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS, 70ML ± 2G/100ML	GALÓN POR 3.750 ML	SI	Grupo A
C4S4-042	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO X 500 ML	ALCOHOL ETÍLICO AL 70% EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS, 70ML ± 2G/100ML	FRASCO X 500 ML	SI	Grupo A
C4S4-043	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO X 1LT	ALCOHOL ETÍLICO AL 70% EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS, 70ML ± 2G/100ML	FRASCO X 1LT	SI	Grupo A
C4S4-044	GEL ANTIBACTERIAL GALÓN POR 3.750 ML	ALCOHOL ETÍLICO AL 70% EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS, 70ML ± 2G/100ML	GALÓN POR 3.750 ML	SI	Grupo A
C4S4-045	HISOPOS DE ALGODÓN ESTÉRILES	ESCOBILLONES ESTÉRILES EMBOLSADOS UNITARIAMENTE EN PEEL-PACK (ESTÉRILES POR ÓXIDO DE ETILENO) O FLOW-PACK (ESTÉRILES POR RADIACIÓN)	CAJA POR 500 UNIDADES	SI	Grupo A
C4S4-046	BOLSA BIO-PELIGROSA	30X50CM. CON IMPRESIÓN "BIO HAZARD". POLIPROPILENO	PAQUETE POR 50 UNIDADES	NO	Grupo B
C4S4-047	BOLSA POLIÉTERO	BOLSA DE ELIMINACIÓN PARA RESIDUOS, 30X50CM CALIBRE 7 A 9 BLANCA	PAQUETE POR 50 UNIDADES	NO	Grupo B
C4S4-048	GUANTES AMARILLOS CALIBRE MÍNIMO DE 18	- TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR AMARILLO	UNIDAD DE PAR	NO	Grupo B
C4S4-049	GUANTES NEGROS CALIBRE MÍNIMO DE 18	- TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 18 - TALLAS 7 A 9 - COLOR NEGRO	UNIDAD DE PAR	NO	Grupo B
C4S4-050	GUANTES NEGROS CALIBRE MÍNIMO DE 25	- TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 25 - TALLAS 7 A 9 - COLOR NEGRO	UNIDAD DE PAR	NO	Grupo B
C4S4-051	GUANTES ROJOS CALIBRE MÍNIMO DE 25	- TIPO DOMÉSTICO - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 25 - TALLAS 7 A 9 - COLOR ROJO	UNIDAD DE PAR	NO	Grupo B
C4S4-052	GUANTES NEGROS CALIBRE MÍNIMO DE 35	- TIPO INDUSTRIAL - ELABORADOS EN LÁTEX - CALIBRE MÍNIMO DE 35 - TALLAS 7 A 9 - COLOR NEGRO	UNIDAD DE PAR	NO	Grupo B

C4S4-053	GUANTES EN LATEX DESECHABLE	- ELABORADOS EN LATEX DESECHABLE (TIPO CIRUGIA) - EMPOLVADOS - TALLAS XS-XXL	CAJA DE 100 UNIDADES	NO	Grupo B
C4S4-054	GUANTES EN HILAZA	Puno lejoso. Ambidiestro. Con puntos de PVC para un buen agarre. Sólo para riesgos mínimos. No es apropiado para riesgos de calor ya que pueden fundirse los puntos de PVC. Talla: Única Largo: 9" (22.86cm) Composición: 20% Hilaza + 80% PVC Confección: 100% Única DE LA MUÑECA LONGITUD TOTAL MÍNIMA DE 280 MM. TALLAS: S, M Y GRANDE	UNIDAD DE PAR	NO	Grupo B
C4S4-055	GUANTES DE LIMPIEZA.	LAVAMANOS PORTÁTIL DE USO AUTÓNOMO. TANQUES DE AGUA LIMPIA Y RESIDUAL 20 LT C/U. EN MATERIAL DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CORROSIÓN. LAVAMANOS CON SALPICADERO INCLUIDO Y GRIFERÍA TIPO PUSH NOTA NO REQUIERE CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUAS	UNIDAD DE PAR	NO	Grupo B
C4S4-056	LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO CON SALPICADERO	ELABORADO EN PLÁSTICO ABS PARA TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO DE 100 A 250 METROS PARA HALAR CON LA MANO. CON CERRADURA Y LLAVE INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN PLÁSTICO ABS BLANCO CON SENSOR PARA SUMINISTRO DE JABÓN USO HABILITADO PARA CUALQUIER JABÓN LÍQUIDO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 800 CC CON CERRADURA Y LLAVE INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR	UNIDAD	NO	Grupo E
C4S4-057	DISPENSADOR TOALLA DE MANOS		UNIDAD	NO	Grupo E
C4S4-058	DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS		UNIDAD	NO	Grupo E

C4S4-059	LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO CON DISPENSADORES INCLUIDOS	Lavamanos portátil de uso autónomo, tanques de agua limpia y residual 30 lt c/u, todo el lavamanos debe ser elaborado en acero inoxidable (Material de fácil lavado y desinfección, resistente a la abrasión y corrosión). Lavamanos con salpicadero incluido y pedal para dispensar el agua. Nota no requiere conexión al sistema de aguas. El lavamanos debe incluir: 1. DISPENSADOR TOALLA DE MANOS EN ROLLO PRECORTADO ASÍ: - Elaborado en plástico ABS - Para toallas de papel en rollo de 100 a 250 metros - Para hilar con la mano. - Con cerradura y llave - Debe estar adherido al lavamanos 2. DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO DE MANOS ASÍ: - Con pedal para suministro de jabón, que no implique tocar el dispensador - Uso habilitado para cualquier jabón líquido	UNIDAD	NO	Grupo E
C4S4-060	BOLSA AMARILLAS	50X60CM, CON IMPRESIÓN "BIO HAZARD", POLIPROPILENO	PAQUETE POR 50 UNIDADES	NO	Grupo B
C4S4-061	BOLSA ROJAS	18X18CM, CON IMPRESIÓN "BIO HAZARD", POLIPROPILENO	PAQUETE POR 50 UNIDADES	NO	Grupo B
C4S4-062	LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO Y MOVIL DUAL PARA POBLACIÓN OBJETIVO NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLAR	Cumplir con lo estipulado en la ficha técnica de nombre: "PA-88_FICHA TECNICA LAVAMANOS PORTATIL MOVIL – PREESCOLAR" Lavamanos portátil autónomo con sistema de pedal para accionamiento pasó agua con dispensadores de toallas y gel o jabón antibacterial. Papelera de residuos integrada y opciones multiluso. DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 1000 mm +- 5mm ALTURA A POSETA LAVAMANOS 600 mm +- 5mm Ancho 550 mm +- 5 mm Profundo 450 mm +- 5mm Salpique 100 mm +- 5 mm	UNIDAD	NO	Grupo E
C4S4-063	LAVAMANOS PORTÁTIL AUTÓNOMO Y MOVIL DUAL PARA POBLACIÓN OBJETIVO NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA	Cumplir con lo estipulado en la ficha técnica de nombre: "PA-89_FICHA TECNICA LAVAMANOS PORTATIL MOVIL – PRIMARIA" DIMENSIONES: ALTURA TOTAL 1300 mm +- 5mm ALTURA A POSETA LAVAMANOS 720 mm +- 5mm Ancho 550 mm +- 5 mm Profundo 450 mm +- 5mm Salpique 100 mm +- 5 mm	UNIDAD	NO	Grupo E

Nombre del producto o servicio	Kit de Aseo Familiar	Grupo
Código Matriz	C4S4-064	
Categoría	Categoría cuatro (4) Emergencia Sanitaria	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento cuatro (4) Elementos de Aseo	
	Características	
	Definición	Descripción del requerimiento mínimo
		Kit de Aseo Familiar

Requisitos específicos	
Especificación	El kit debe venir en un empaque que garantice su adecuada conservación, almacenamiento y manipulación. Este empaque debe venir marcado con el logo de la entidad, el texto prohibida su venta y comercialización y la relación del contenido del kit. Las dimensiones deben proporcionales al tamaño del empaque. El logo será suministrado por la entidad y tanto el empaque como dimensiones del logo deben presentarse para aprobación.
Otros	NA
Accesorios que incluye	Debe contener: 1. Tres (3) Cepillos de dientes en cerdas suaves para adulto 2. Dos (2) cepillos de dientes en cerdas suaves para niño 3. Una (1) crema de dientes de 75 centímetros cúbicos en empaque 4. Un (1) Desodorante en crema en empaque de 105 gramos 5. Un (1) jabon de baño en empaque individual por 130 gramos 6. Un (1) jabon en barra para lavar ropa de 350 gramos 7. Una (1) peñilla plástica tamaño grande 8. Dos (2) Rollos de papel higiénico por 25 metros doble hoja tamaño 105 x 10,1 cms color blanco 9. Una (1) Toalla en hilo de 0,50 x 0,90 metros 10. Una (1) Toallas Higiénicas mediana por 10 unidades
Vida útil	NA
Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución

Grupo C

[illegible]

Acuerdo Marco Atención a Emergencias

Versión 14 28/09/2022

Información de la Entidad Compradora	
Nombre de la Entidad	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
Dirección de la Entidad	CALLE 14 SUR 11 - 295 URBANIZACION EL PROGRESO VIA BRUCELAS
Ciudad	FLORENCIA
Nombre funcionario comprador	CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ MARENTES
Fecha estimada creación solicitud	20/10/2022
Fecha estimada vencimiento OC	27/10/2022
Fecha estimada vencimiento OC	15/12/2022
MT	80017190-7
Correo de contacto	crstian.gutierrez@agencialogistica.gov.co
Teléfono de contacto	314448989

Solicitud de Cotización	
Categoría	DOS (2)
Segmento	DOS (2)
Grupo	N/A

Cantidad de filas:

1

Item	Cod. Matriz	Artículo	Requiere distribución?	Región	Departamento	Municipio	Dirección de entrega	Unidad	Cantidad
1	C252-001	Tabla espinal para emergencias	Si	Servicio de distribución Region Resto del país	CAQUETA	FLORENCIA	CALLE 14 SUR 11-295 URBANIZACION EL PROGRESO VIA BRUCELAS	Und	2

1. Si requiere agregue o elimine filas

Gravámenes adicionales*

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como ICA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	Porcentaje
1	Pro Universidad	3,00%
Total porcentaje:		3,00%

Filas a agregar o eliminar Gravámenes.

1

Regimen	Water
Servicio de Distribucion Region Pacifica sur	\$
Servicio de Distribucion Region Centro norte	\$
Servicio de Distribucion Region San Andres y Providencia	\$
Servicio de Distribucion Region Centro de Colombia	\$
Servicio de Distribucion Region Centro sur	\$
Servicio de Distribucion Region Occidente	\$
Servicio de Distribucion Region Norte del pais	\$
Servicio de Distribucion Region Sur del pais	\$
Total	\$ 32.336.32

[illegible][illegible]

Región	Sexo
Servicio de distribución Región Páramo sur	M
Servicio de distribución Región Cribol central	F
Servicio de distribución Región San Andrés y Providencia	F
Servicio de distribución Región Caribe occidental	S
Servicio de distribución Región Orinoco	S
Servicio de distribución Región Kaiti del paso	amb
Distribución Total	amb

[illegible]

Diferenciales adicionales*

Si los hay, indique los gravámenes adicionales a los que está sujeta la Chain of Custody. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estancias y demás encuestas censales.

Item	Description	Percentage
1	Pre Uninsured	3.00%
	Total Uninsured	3.00%