

TIPO	IMAGEN	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS	
		CARACTERISTICAS	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC		Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "ABC", se utilizan para combatir solidos combustibles, líquidos combustibles fuegos electrificados.
		Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
		Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de recarga.
		Vida útil	20 años
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE BC		Definición	Son adecuados para la extinción de fuegos "BC", son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de incendio clase B (líquidos y gases combustibles), clase C (equipos eléctricos energizados).
		Especificación	Extintor debe contener polvo químico seco clase BC. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática.
		Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de recarga.
		Vida útil	20 años

		Vida útil	20 años
EXTINTOR DE AGUA CLASE A		Definición	Extintor para combatir incendios clase A. Está compuesto por agua y aditivo penetrante. Este Extintor refrigera el material por debajo de su temperatura de ignición y sumerge las fibras extinguendo el fuego.
		Especificación	El Extintor debe tener una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca, manómetro y manguera con boquilla plástica para la descarga. Extintor presurizado que utiliza nitrógeno como Agente expulsor y agua con aditivo penetrante como Agente Extintor.
		Otros	El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de recarga.
		Vida útil	20 años

Yaneth Raigoza Acuña

YANETH RAIGOZA ACUÑA
Subdirector del Talento Humano

Elaboró: Diana Marcela Arevalo

PLANTA CENTRAL		DIRECCIONES TERRITORIALES		INSPECCIONES FLUVIALES		TOTAL
CAPACIDAD	UNIDAD	CAPACIDAD	UNIDAD	CAPACIDAD	UNIDAD	
10 LBS	14	10LB	13	10LB	11	38
20 LBS	52	20LB	42	20LB	31	125
30 LBS	4		0	30LB	1	5
		21LB	1	5LB	1	2
		3,5KG	5			5
10 LBS	8	10LB	9	10LB	8	25
		3700	2			2
		3,5LB	2			2
		2LB	1			1

				20LB	1	1
10 LBRS	2	10LB	7	10LB	2	11
2,5 GL	7	2,5G	5	2,5 GL	1	13
		21,2	2			2

232