

FICHA TÉCNICA**ALCOHOL INDUSTRIAL****1. CARACTERISTICAS GENERALES**

PROPIEDADES:	Sanitizante. Solvente. No apto para el consumo humano.
COMPOSICIÓN:	Alcohol etílico 70%
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Liquido
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	0,79-0,80 g/mL
pH	6,0-8,0

3. FORMA DE USO

Vierta un poco de producto en el área a desinfectar, o aplíquelo al producto que desea diluir.

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma o polvo seco para apagarlo. P102 Manténgase fuera del alcance de los niños. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. H303 puede ser nocivo en caso de ingestión. H402 Nocivos para organismos acuáticos. Puede provocar irritación. H225 líquidos y vapores inflamables. H319 provoca irritación ocular grave.

GHS02



GHS07

**5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO**

Conserve el recipiente bien tapado para evitar contaminación. No almacene cerca de alimentos. P234 Conservar únicamente en el recipiente original P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. P411 Almacenar a temperaturas no superiores a 30 °C.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Calle 71 A # 21-27. Bogotá-Colombia Telefono 3203961648

FICHA TÉCNICA**AMBIENTADOR PARA PISOS****1. CARACTERISTICAS GENERALES**

PROPIEDADES:	Aromatiza los espacios como baños, oficinas, entre otros
COMPOSICIÓN:	Agua, tensoactivos biodegradables, alcohol etílico, preservantes, fragancia, colorante.
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Líquido
COLOR	Según muestra patrón
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	0,98-1,05 g/mL
pH	6,0-8,0

3. FORMA DE USO

Disuelva una parte de ambientador en diez partes de agua, aplique sobre la superficie a aromatizar con un paño limpio o trapero. No requiere enjuague

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

H319 PROVOCA IRRITACION OCULAR GRAVE. P301+ P330+P331 en caso de ingestión, enjuagarse la boca, NO provocar el vómito. P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. - P305 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. P102 Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas

**5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO**

P234 Conservar únicamente en el recipiente original. • P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es comercializado por SAUBER KRAFT S.A.S. Calle 71 A # 21-27. Bogotá-Colombia Telefono 3203961648

FICHA TÉCNICA**CERA EMULSIONADA****1. CARACTERISTICAS GENERALES**

PROPIEDADES:	La Cera Emulsionada SAUBER KRAFT es una emulsión polimérica de productos sintéticos y naturales que proporciona brillo a los pisos de caucho, vinilo, mármol, cemento, tableta, terrazo. En la industria, hospitales, colegios e instituciones.
COMPOSICIÓN:	Agua, emulsión cera, fragancia, puede contener color
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, galón 3800 ml, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Líquido
COLOR	Característico
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	1,00-1,02 g/mL
pH	6,0-8,5

3. FORMA DE USO

Aplique una capa uniforme de la cera sobre el piso limpio y seco. Deje secar y luego pase brilladora hasta obtener el brillo deseado o manualmente con un trapo seco. El producto debe ser aplicado por personal calificado y profesional en el servicio de aseo

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P102 Mantenga fuera del alcance de niños. P331 en caso de ingestión NO provocar el vómito. - P305 + P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua. No usar en pisos de madera.

GHS07

**5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO**

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado/mantener en un lugar fresco.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Cra 71 A # 21-27. Bogotá- Colombia
Telefono 6017071251

FICHA TÉCNICA**CERA POLIMERICA****1. CARACTERISTICAS GENERALES**

PROPIEDADES:	La Cera Polimérica SAUBER KRAFT es una mezcla de ceras polietilénicas y acrílicas que ofrecen brillo instantáneo a todas las superficies donde se aplica, como pisos de caucho, vinilo, mármol, cemento, tableta, terrazo. En la industria, hospitales, colegios e instituciones. Adicional protege de la suciedad y la humedad.
COMPOSICIÓN:	Agua, emulsión polímeros, acrílicos y polietilénicos, solvente, nivelador, puede contener fragancia
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, galón 3800 ml, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Líquido
COLOR	BLANCA
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	1,00-1,03 g/mL
pH	7,0-8,5

3. FORMA DE USO

Con el piso limpio aplique con un trapero limpio y seco una capa de manera uniforme sobre el piso y deje secar. Luego aplique una segunda capa en sentido contrario a la anterior y deje secar nuevamente, si desea más brillo aplique otra capa y deje secar. El producto debe ser aplicado por personal calificado y profesional en el servicio de aseo. 1 Capa de producto sin diluir da un rendimiento aproximado de 65mt²/L. 3 capas de producto sin diluir da un rendimiento de 30 mt²/L

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

PRECAUCIONES: H15 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P102 Mantenga fuera del alcance de niños - P331 en caso de ingestión NO provocar el vómito. - P305 + P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua.

GHS07

**5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO**

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado/mantener en un lugar fresco.

6. DATOS DEL FABRICANTE

FICHA TÉCNICA

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Cra 71 A # 21-27. Bogotá- Colombia
Telefono 6017071251

FICHA TÉCNICA**SELLADOR****1. CARACTERISTICAS GENERALES**

PROPIEDADES:	El sellador de pisos profesional SAUBER FRAFT es una mezcla de resinas poliméricas y acrílicas que actúa dejando una capa protectora de alto brillo y protección en las superficies donde es aplicada, ideal en pisos de tráfico pesado de caucho, vinilo, mármol, cemento, tableta, terrazo. En la industria, hospitales, colegios e instituciones.
COMPOSICIÓN:	Agua, emulsión polimeros, acrílicos y polietilénicos, solvente, nivelador, puede contener fragancia.
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, galón 3800, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Líquido
COLOR	BLANCA
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	1,00-1,04 g/mL
pH	7,0-8,5

3. FORMA DE USO

Limpie y desengrase el piso, sin dejar residuos, luego con un trapero limpio y seco aplique una capa de sellador de manera uniforme sobre el piso y deje secar. Aplique una segunda capa en sentido contrario a la anterior y deje secar nuevamente, si desea más brillo aplique una tercera capa y deje secar.

El producto debe ser aplicado por personal calificado y profesional en el servicio de aseo.

1 Capa de producto sin diluir da un rendimiento aproximado de 65mt²/L. 3 capas de producto sin diluir da un rendimiento de 30 mt²/L

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. P102 Mantenga fuera del alcance de niños. P331 en caso de ingestión NO provocar el vómito. P305 + P351: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua.

GHS07

**5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO**

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado/mantener en un lugar fresco.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Cra 71 A # 21-27. Bogotá- Colombia
Telefono 6017071251

FICHA TÉCNICA**DESENGRASANTE****1. CARACTERISTICAS GENERALES**

PROPIEDADES:	El desengrasante SAUBER KRAFT altamente concentrado, es eficaz para remover la grasa o aceite de superficies lavables como cocinas, hornos, extractores, estufas, campanas, suelo, paredes, electrodomésticos, maquinaria, etc en hospitales, colegios, oficinas, instituciones e industria en general donde se requiera
COMPOSICIÓN:	Agua, tensoactivo aniónico, Solvente, secuestrante, puede contener fragancia y color.
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, galón 3800 ml, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Líquido
COLOR	Característico
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	1,00-1,07g/mL
pH	8,5-11

3. FORMA DE USO

Aplique sobre la superficie a tratar puro o diluido según la necesidad, deje actuar unos 10 minutos, frote con máquina, cepillo, escoba o esponja, enjuague con agua hasta retirar el producto.

El producto debe ser aplicado por personal calificado y profesional en el servicio de aseo

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

-H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. -H315 Provoca irritación cutánea. -H319 provoca irritación ocular. -H335 puede irritar las vías respiratorias -P280 Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. -P102 Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. - P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua - P305 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua. - P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

GHS07

**5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO**

P234 Conservar únicamente en el recipiente original. -P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Cra 71 A # 21-27. Bogotá- Colombia
Telefono 6017071251

FICHA TÉCNICA

DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO

1. CARACTERISTICAS GENERALES

PROPIEDADES:	Alto poder germicida. Desarrollado para uso profesional, institucional e industrial. Ideal para la desinfección en todo tipo de equipos, maquinaria y superficies en acero inoxidable, vidrio, plástico, aluminio como pisos, paredes, mesones, techos, puertas
COMPOSICIÓN:	Amonio cuaternario de 5ta generacion , agua. Puede contener color, fragancia
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Liquido
COLOR	Característico
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	1,00-1,02g/mL
pH	7,0-8,5

3. FORMA DE USO

MODO DE USO: DESINFECTAR: Preparar la solución con concentración de 125 ML por cada litro de agua. Aplicar la solución a la superficie por inmersión, aspersión o manualmente asegurando un contacto completo con la solución. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar.

SANITIZAR Preparar la solución con concentración de 60 ML por cada litro de agua. Aplicar la solución a la superficie por inmersión, aspersión o manualmente asegurando un contacto completo con la solución. Dejar actuar 1 minuto y dejar secar.

El producto debe ser aplicado por personal calificado y profesional en el servicio de aseo.

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

H315 Provoca irritación cutánea. -H319 provoca irritación ocular. -P102 Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. - P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua - P305 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua. - P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito

GHS07



5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO

P234 Conservar únicamente en el recipiente original. -P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Calle 71 A # 21-27. Bogotá-Colombia Telefono 3203961648

FICHA TÉCNICA

HIPOCLORITO DE SODIO



1. CARACTERISTICAS GENERALES

PROPIEDADES:	El hipoclorito de sodio SAUBER KRAFT, sirve para desengrasar, desinfectar, limpiar paredes, pisos, baños y en general toda superficie lavable a excepción de algunas metálicas, en Hospitales, colegios, oficinas, instituciones e industrias donde se requiera. Producto Industrial no requiere notificación sanitaria.
COMPOSICIÓN:	Agua, Hipoclorito de sodio, estabilizante
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, galón 3800, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Líquido
COLOR	Característico
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	1,00-1,1g/mL
pH	9,0-11,00

3. FORMA DE USO

Se puede aplicar puro o diluido según las tablas y protocolos de limpieza. Usar en superficies totalmente lisas no permeables

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

H319 Provoca irritación ocular grave. H315 Provoca irritación cutánea. • H318 Provoca lesiones oculares graves, H401 Peligro para el medio ambiente acuático (peligro agudo), H290 Puede ser corrosivo para los metales. • P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. • P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. • P102 Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. • P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua • P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. • P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. • P314 Consultar a un médico en caso de malestar.	
GHS07 	GHS05 

5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO

P402 + P404 Almacenar en un lugar fresco. Almacenar en un recipiente cerrado. • P234 Conservar únicamente en el recipiente original. • P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol. • No almacenar junto a sustancias ácidas

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Cra 71 A # 21-27. Bogotá- Colombia
Telefono 6017071251



COLGATE-PALMOLIVE COMPAÑIA

Ficha Técnica

COLGATE-PALMOLIVE

Lavaplatos

AXION CREMA (Limón, Bicarbonato Y Aloe Vera) Calidad Certificada Icontec NTC 2860

DESCRIPCION

La Pasta Lavalozas Axion en sus variantes Limón, Bicarbonato y Aloe Vera presenta unos parámetros de formulación que cumplen con las normas Icontec NTC 985 (Tensoactivo aniónico) y NTC 1789 (pH). El número del registro sanitario de los productos son V-003785 (Limón), V-004049 (Bicarbonato), V-004005 (Aloe Vera).

Fisicamente se caracteriza por ser una pasta homogénea, poseen fragancias que no sólo cubren el olor a la base detergente, sino que proporciona un aroma de limpieza en platos, ollas y superficies duras donde es aplicado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El producto cuenta con un Tensoactivo Aniónico (máxima limpieza) biodegradable, humectante (suavidad a manos), colores, fragancia (olor agradable).

Color: Verde (Limón), Naranja (Bicarbonato), Verde claro (Aloe Vera)

Olor: Cítrico (Todos),

Textura: Pasta homogénea sin grumos

PH (sol 1%): 11 máximo



COLGATE-PALMOLIVE COMPAÑIA

Ficha Técnica

COLGATE-PALMOLIVE

Lavaplatos

APLICACIONES

Es un producto de amplia aplicación para las actividades generales de limpieza de superficies duras en el hogar, su fórmula esta especialmente diseñada para entregar los beneficios de la máxima limpieza.

Con una esponjilla húmeda aplique Axión sobre sus utensilios de cocina y superficies con grasa, estregue y enjuague.

BIODEGRADABILIDAD

El tensoactivo (Ingrediente Activo) de la pasta lavalozas Axión, conocido químicamente como Alquilbenceno Sulfonato lineal, es un surfactante usado ampliamente en la industria de detergentes por su desempeño y seguridad con el ambiente. Este no genera riesgo para la salud de humanos, animales, plantas y vida acuática (ver Painter, H.A., "Anionic Surfactants", Vol 3, Part F pg 1-88 y McAvoy, D.C. 1992 "Fate of LAS in the environment").

Por otro lado el tensoactivo descrito sufre una biodegradación completa por la acción de bacterias y otros microorganismos presentes en el ambiente, y se convierten en dióxido de carbono, agua y sales solubles. Lo anterior según se ha demostrado, ocurre en forma muy rápida y se ve favorecido bajo condiciones aeróbicas, aunque las condiciones anaeróbicas no constituyen una barrera para su biodegradación. Además, la tasa de biodegradación de estos Ingredientes Activos es comparable a la de materiales como la glucosa y la celulosa (fibra de plantas), lo cual lo hace un componente amigable con la naturaleza.

ALMACENAMIENTO

La pasta de Axión presenta excelente estabilidad de almacenamiento frente a la temperatura (entre 0 y 40°C), manteniendo su buen desempeño durante un periodo mínimo de un año.

PRECAUCIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, lave en forma inmediata con abundante agua.
- Evite el contacto prolongado con la piel.

Fecha de última Actualización = Oct / 2009

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

Polvo limpiador abrasivo desinfectante y antibacterial, eficaz en la limpieza de superficies lisas. La fineza del abrasivo es tal que no raya las superficies. Se utiliza en la limpieza de enchapes de baldosa, estufas, baños, superficies metálicas y pisos en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACION	METODO
Apariencia	Polvo fino color ligeramente azul	Visual
Fragancia	Limón-Pino	Organoléptico
Humedad a 105AC, en %	2.0 Máx.	IN-450-026
Tensoactivo total, en %	3.0 Mín.	
Fosfatos como P ₂ O ₅ , en %	1.1 Mín.	
Álcali libre con NaOH, en %	0.1 Máx.	
Cloro libre como Cl, en %	0.6 Mín.	
Material Insoluble en agua, en %	75 - 95	

Presentación		Altura máx. de almacenamiento en cajas	Empaque / Embalaje
Peso por unidad en g	Unidades por caja		
750	18	16	Polietileno / cajas de cartón corrugado
500	30	20	Polietileno / cajas de cartón corrugado

ROTULADO	Nombre del producto, Razón social y logotipo de Detergentes Ltda., contenido nominal, número del lote, composición básica, instrucciones de uso y número de registro sanitario.
ALMACENAMIENTO	Debe ser almacenado en lugar seco, fresco y libre de olores extraños

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

EDICION N°: 05

FECHA: 2013/08/08

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

JEFE DE I&D Y CONTROL DE CALIDAD

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISION N°: 01

FECHA: 2013/08/08

FICHA TÉCNICA**MULTIUSOS****1. CARACTERISTICAS GENERALES**

PROPIEDADES:	El Multiusos SAUBER KRAFT es un producto desarrollado para la limpieza rápida y a fondo de todo tipo de superficies. Disuelve con facilidad toda clase de suciedad acumulada, a la vez que desengrasa, para uso en hospitales, colegios, oficinas, instituciones e industria donde se requiera. Libre de Fosfatos, activo biodegradable.
COMPOSICIÓN:	Tensoactivo aniónico, viscosante, regulador de pH, preservante, puede contener fragancia, colorante
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, galón 3800, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Líquido
COLOR	Característico
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	1,00-1,1g/mL
pH	7,0-9,5

3. FORMA DE USO

Use puro o diluido de acuerdo al estado de la superficie, aplique el producto, realizar fricción en la superficie a limpiar con cepillo o maquina y enjuague con agua.

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

H319 Provoca irritación ocular grave. -H315 Provoca irritación cutánea. P102 Mantener fuera del alcance de los niños - P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua - P305 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua. - P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

GHS07

**5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO**

P234 Conservar únicamente en el recipiente original. -P410 Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Cra 71 A # 21-27. Bogotá- Colombia
Telefono 6017071251

FICHA TÉCNICA**REMOVEDOR****1. CARACTERÍSTICAS GENERALES**

PROPIEDADES:	El Removedor de Ceras y sellados un producto concentrado, formulado especialmente para la disolución y remoción profunda de todo tipo de cera y selladores poliméricos, eficaz desempeño. En la industria, hospitales, colegios e instituciones
COMPOSICIÓN:	Agua, solvente, tensoactivo no ionico, alcalinizante.
PRESENTACION COMERCIAL:	Galón, galón 3000 ml, galón 3750 ml, galón 3800 ml, garrafa 4 L, garrafa 5 L, garrafa 20L, 50 L, 200 L.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	PARAMETRO
APARIENCIA	Líquido
COLOR	Característico
OLOR	Característico
DENSIDAD 20 °C (g/cm ³)	1,00-1,03g/mL
pH	8,5-11,00

3. FORMA DE USO

Humedezca el piso luego aplique uniformemente el Removedor. Deje actuar 10 minutos, luego con maquina industrial dotada de cepillo de cerda dura o PAD negro o café remueva la cera o sellador del piso, en caso de no tener maquina restriegue con cepillo o escoba. Enjuague con abundante agua.
El producto debe ser aplicado por personal calificado y profesional en el servicio de aseo.

4. PRECAUCIONES - RESTRICCIONES

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H319 Provoca irritación ocular grave. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. -P102 Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección - P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua - P305 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua. - P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

GHS07

**5. RECOMENDACIONES - ALMACENAMIENTO**

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado/mantener en un lugar fresco.

6. DATOS DEL FABRICANTE

Este producto es fabricado por SAUBER KRAFT S.A.S. Cra 71 A # 21-27. Bogotá- Colombia
Telefono 6017071251

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-001	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA ÁCIDO MURIÁTICO

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Ácido Muriático.

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S

NIT: 900.697.045-7

Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán

Ciudad: D.C Colombia

Teléfono: 4202686

Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Es un producto empleado para la limpieza de residuos acumulados en sanitarios, cocinas, azulejos, tinas, etc. Limpieza de metales, neutralización para superficies alcalinas como cemento y hormigón. Elimina manchas de óxido del agua o sarro.

SECCIÓN 3: Composición

Mezcla de ácidos orgánicos e inorgánicos, preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Traslúcido
Color	Incoloro
Olor	Característico a Ácido
pH	<2,0
Densidad 20°C	1.4 – 1.5 g/cm ³
Solubilidad	Completamente (Exotérmico)

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-001	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Aplicar directamente sobre la superficie que desee limpiar con brocha, rodillo o cepillo. Dejar actuar por 15 minutos y enjuagar con agua.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños, adultos mayores y mascotas, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evite el contacto con la piel y los ojos, producto altamente ¡CORROSIVO!, para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-002	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA ALCOHOL INDUSTRIAL

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Alcohol Industrial

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

El alcohol etílico o etanol es un alcohol que se presenta como un líquido incoloro e inflamable. Es de gran aplicación en la industria por su bajo contenido de humedad y se utiliza como materia prima en procesos de síntesis orgánica e industria química.

SECCIÓN 3: Composición

Alcohol etílico al 96%.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Traslúcido
Color	Incoloro
Olor	Característico a alcohol
pH	NA
Densidad 20°C	0,94 – 0,98 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-002	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

En chimeneas, mecheros, lámparas y samovares utilice una pequeña proporción para el encendido. En la limpieza de vidrios, equipos de oficina y otros utilícelo con un paño o una bayetilla limpia.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños, adultos mayores y mascotas, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-003	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA AMBIENTADOR LÍQUIDO

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Ambientador Líquido

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado especialmente a base de finas y concentradas fragancias, con agentes fijadores que hacen más duradero su efecto. Al ser líquido presenta una mejor dosificación del producto que los sólidos. Está diseñado para aromatizar ambientes como oficinas, baños, casas, hoteles, entre otros, eliminando los malos olores y dejando en el ambiente un agradable olor a limpieza y frescura.

SECCIÓN 3: Composición

Agua, tensiactivos, preservantes, fijador, fragancia, color.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Traslúcido
Color	De acuerdo a fragancia
Olor	Manzana, Talco, Canela, Lavanda, Limón, Floral
pH	6,5 – 7,5
Densidad 20°C	0,95 – 1,0 g/cm ³
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-003	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

En un recipiente con atomizador coloque el producto, rocíe en repetidas ocasiones, dirigiendo el rocío hacia arriba; para obtener una fragancia más duradera aplique sobre superficies absorbentes que no sean afectadas por el agua, como cortinas, muebles y otros enseres.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños, adultos mayores y mascotas, leer la etiqueta antes de su uso. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-004	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA BLANCOMAX

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Blancomax

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Es un producto elaborado a base de hipoclorito de sodio de alta calidad con agentes blanqueadores, cumpliendo las normas de concentración requerida. Gracias a su concentración real, puede estar seguro en las diluciones recomendadas (limpieza y desinfección). Está formulado para limpieza y desinfección de baños, pisos, paredes, cocinas y para el lavado y desinfección de la ropa blanca.

SECCIÓN 3: Composición

Hipoclorito de Sodio 5,25%

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Traslúcido
Color	Ligeramente amarillento
Olor	Carácterístico a Hipoclorito
pH	11,5 – 12,5
Densidad 20°C	1,0 – 1,5 g/cm ³
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-004	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Dependiendo de la severidad de la limpieza y de la desinfección, se deben realizar diluciones del producto en agua.

Limpieza y Desinfección, Pisos, Paredes y Baños: Diluya 100 cm³ de producto por cada 4 litros de agua, aplíquelo sobre la superficie a tratar, déjelo actuar durante 5 a 10 minutos, refriegue y enjuague con abundante agua limpia. De ser necesario repita la operación.

Ropa Blanca, Lavado en Lavadora: Adicione a una parte del agua 100 a 150 cm³ de producto, agregue a la lavadora y proceda de manera convencional.

Ropa Blanca, Lavado Manual: Enjuague previamente las prendas. Diluya el producto en proporción de 100 a 150 cm³ por galón de agua y sumerja las prendas en esta solución durante 15 a 20 minutos. Enjuague.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Evite el contacto con la piel y los ojos, producto altamente ¡CORROSIVO! Para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-004	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 12 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-005	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA BIOVARSOL

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Biovarsol

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
 NIT: 900.697.045-7
 Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
 Ciudad: D.C Colombia
 Teléfono: 4202686
 Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Es un producto especialmente formulado a partir de tensoactivos y solventes biodegradables para la remoción de mugre y grasas depositadas en áreas lavables donde requiere una limpieza de mayor grado de efectividad y con resultados evidentes después de su aplicación. Su apariencia cremosa actúa sobre la superficie a tratar ejerciendo mejor penetración de sus componentes y garantizando así un excelente lavado y limpieza.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, solventes biodegradables, fragancia, modificadores reológicos, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Cremoso
Color	Blanco
Olor	Floral
pH	7,5 – 9,5
Densidad 20°C	0,95 – 1,02 g/cm ³
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-005	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Limpieza y Desinfección, Pisos, Paredes y Baños: Diluya 200 cm³ de producto por cada litro de agua, aplíquelo sobre la superficie a tratar, déjelo actuar durante 5 a 10 minutos, refriegue y enjuague con abundante agua limpia. De ser necesario repita la operación si la suciedad persiste, aplique puro o menos diluido.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Evite el contacto con la piel y los ojos. Para mayor información consultar la FDS de este producto. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-006	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA CERA EMULSIONADA

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Cera Emulsionada

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Cera para todo tipo de pisos. Consiste en una emulsión en base acuosa de una cera Ester y Homopolímera a la que se le ha involucrado un tensoactivo no iónico y balanceado técnicamente para dar a los pisos un acabado con características de dureza, flexibilidad y antideslizante. Producto formulado especialmente para proteger y darle brillo a pisos de baldosa, tableta, vinilo y caucho.

SECCIÓN 3: Composición

Mezcla de ceras orgánicas, preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Opaco
Color	Blanco, Rojo, Amarillo
Olor	Canela
pH	4,0 – 5,5
Densidad 20°C	0,95 – 1,0 g/cm ³
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-006	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de aplicar la cera emulsionada, el piso debe ser lavado con detergente y quedar completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad.

Seguidamente agregar en un balde la cantidad necesaria para recubrir el área total, utilice un trapero limpio y que sea únicamente para esta función, aplique el producto sobre la superficie en forma uniforme. Aplique de una a dos capas, deje secar entre capa y capa. Para dar el brillo deseado es obligatorio pasar máquina, esto debido a que es una cera lustrable.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-007	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA POLIMÉRICA AUTOBRILLANTE

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Cera Polimérica Autobrillante

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Su composición, mezcla de polímeros y resinas acrílicas, emulsiones de ceras, plastificantes, niveladores de superficie y emulsificantes, proporciona películas transparentes de muy larga duración, alto brillo, resistentes a los rayones y manchas. Actúa como nivelador de superficie y corrige daños en el sellador. Antideslizante.

SECCIÓN 3: Composición

Plastificantes, solventes, cera polietilenicas y polimericas, nivelador, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Opaco
Color	Blanco, Rojo, Negro, Amarillo
Olor	Inoloro
pH	7,0 – 8,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,05 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-007	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de aplicar la cera polimérica, el piso debe ser lavado con detergente neutro y quedar completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad.

Seguidamente agregar en un balde la cantidad necesaria para recubrir una parte del área total, humedezca el trapero (exclusivo para esta función) con el producto y aplique la primera capa de forma uniforme, aplique la segunda en dirección opuesta y la tercera de igual forma que la primera. Aplique tres capas par mayor resistencia, deje secar aproximadamente 15 minutos entre capa y capa.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses despues de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-008	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA CREOLINA

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Creolina

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
 NIT: 900.697.045-7
 Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
 Ciudad: D.C Colombia
 Teléfono: 4202686
 Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Es un producto de amplia acción germicida contra diferentes bacterias aerobias, anaerobias, termófilos y clostridium. Por su alto poder bactericida es muy práctico tanto para erradicar malos olores producidos por contaminación, así como para la limpieza habitual que prevenga nuevos focos de contaminación. Por tener un alto contenido de fenoles tiene usos en sifones, alcantarillas, porquerizas, sanitarios, desagües, galpones, corrales y chuts de basura. La creolina puede ser utilizada a nivel veterinario o doméstico.

SECCIÓN 3: Composición

Mezcla de Creosoles y fenoles, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Opaco
Color	Ámbar oscuro
Olor	Característico fenólico
pH	11,0 – 12,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,02 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-008	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Diluya en agua 1 parte de creolina por 9 partes de agua, aplique esta mezcla sobre la superficie ya sea con atomizador o en cantidades mayores ayudándose de un recipiente, refriegue la superficie con escoba o cepillo, deje actuar por un tiempo de 10 minutos, finalmente enjuague con agua limpia.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Producto altamente tóxico, manejar con extrema precaución.

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-009	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Desengrasante Industrial

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado para remover todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Compuesto por una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión. Puede ser usado para eliminar la grasa de todo tipo de maquinarias industriales, equipos de cocina especialmente para hornos, parrillas, campanas extractoras, entre otros. También ayuda a limpiar superficies duras como pisos de baldosas y concreto.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, Solvente, Soda Cáustica, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso lechoso
Color	Blanco
Olor	Inodoro
pH	11,5 – 13,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,05 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-009	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Limpieza General: Diluya una parte de producto por diez partes de agua (1:10). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o máquina y enjuague con abundante agua.

Áreas de limpieza crítica: Diluya una parte de producto por cinco partes de agua (1:5). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o máquina y enjuague con abundante agua.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. ¡Producto altamente **CORROSIVO**! En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-009	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE MAGI GRASS

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Desengrasante Magi Grass

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
 NIT: 900.697.045-7
 Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
 Ciudad: D.C Colombia
 Teléfono: 4202686
 Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Producto formulado para remover todo tipo de suciedades, especialmente grasas naturales y vegetales. Compuesto por una mezcla de agentes penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión. Puede ser usado para eliminar la grasa de todo tipo de maquinarias industriales, equipos de cocina especialmente para hornos, parrillas, campanas extractoras, entre otros. También ayuda a limpiar superficies duras como pisos de baldosas y concreto.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, Solvente, Soda Cáustica, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido Viscoso lechoso
Color	Blanco
Olor	Inodoro
pH	11,5 – 13,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,05 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-009	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Limpieza General: Diluya una parte de producto por diez partes de agua (1:10). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o esponjilla y enjuague con abundante agua.

Áreas de limpieza crítica: Diluya una parte de producto por tres partes de agua (1:3). Aplique sobre la superficie y deje actuar, refriegue con cepillo o esponjilla y enjuague con abundante agua.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. ¡Producto altamente **CORROSIVO**! En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaqueta en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-010	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA DESINCRUSTANTE

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Desincrustante

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
 NIT: 900.697.045-7
 Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
 Ciudad: D.C Colombia
 Teléfono: 4202686
 Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Limpia a fondo los exteriores, favorece la limpieza de manchas causadas por suciedad acumulada en el tiempo, desincrusta porque contiene una gran concentración de tensoactivos eficaces para eliminar las manchas de óxido, incrustaciones de tipo calcáreo de pavimentos, revestimientos, pisos de porcelanatos, así como piedras naturales tipo mármol y granito, suciedad por obras y pigmentos en general.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, Solvente, Ácidos Orgánicos, Preservante, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido no Viscoso
Color	Incoloro
Olor	Inodoro
pH	2,5 – 4,5
Densidad 20°C	1,00 – 1,2 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-010	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Limpiar previamente la superficie con la ayuda de una bayetilla. Restregar la superficie a limpiar con la ayuda de una escobilla, estropajo. Repetir la operación todas las veces que haga falta. Finalmente, retirar abundantemente con agua.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. ¡Producto altamente **CORROSIVO**! En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-011	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

FICHA TÉCNICA DESTAPACAÑERIAS

SECCIÓN 1: Identificación del Producto y Empresa

1.1 Identificación del Producto: Destapacañerías

1.2 Detalles del fabricante:

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S
NIT: 900.697.045-7
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán
Ciudad: D.C Colombia
Teléfono: 4202686
Email: labproaseo@hotmail.com

SECCIÓN 2: Descripción del Producto

Gran poder demoledor para eliminar taponamientos de residuos orgánicos en cañerías, con una fórmula mejorada que disuelve el tapón de una forma rápida y eficiente. Permite destapar cañerías con facilidad gracias a su acción disolvente que elimina la acumulación de residuos orgánicos en las tuberías para recuperar el espacio y funcionalidad. También se usa en la limpieza de motores y piezas de mecánica para remover la grasa y corrosión sin mayor esfuerzo.

SECCIÓN 3: Composición

Tensoactivos, Soda Cáustica, agua.

SECCIÓN 4: Propiedades Físico/Químicas

Apariencia	Líquido semiviscoso
Color	Incoloro
Olor	Inodoro
pH	12,5 – 14,0
Densidad 20°C	2,00 – 2,2 g/cm3
Solubilidad	100%

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
	CÓDIGO FTLP-011	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

SECCIÓN 5: Instrucciones de uso

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos.

Aplicar en la superficie a tratar, dejar actuar por un tiempo de 15 minutos. Con la ayuda de una chupa succionar la tubería para reestablecer el paso eficiente. Enjuagar con abundante agua. Durante su manipulación usar protección en los ojos y manos.

SECCIÓN 6: Precauciones Generales y Almacenamiento

Mantener alejado de niños y adultos mayores, leer la etiqueta antes de su uso. Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. ¡Producto altamente **CORROSIVO**! En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Para mayor información consultar la FDS de este producto.

SECCIÓN 7: Material Primario de Empaque y Presentaciones

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 ml, garrafa de 20 litros, con tapa rosca hermética. Con etiqueta de papel autoadhesiva. Se empaca en cajas de cartón corrugado, diseñadas especialmente para las unidades requeridas.

SECCIÓN 8: Trazabilidad

La formulación está diseñada para ser conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante hasta por 24 meses después de abierto. Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote y la fecha de fabricación. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por: Director Técnico

Fecha Actualización 2018/12