

	BEAUTE LABORATORIOS S.A.S		
	CÓDIGO FT-BL-007	VERSIÓN 03	FECHA DE EMISIÓN 23/11/2022
	FICHA TÉCNICA SELLADOR POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE BIOMATY/CLEANEST		

FICHA TÉCNICA
SELLADOR POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE BIOMATY/CLEANEST

1. IDENTIFICACIÓN

Nombre del Producto:	SELLADOR POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE
Marca:	BIOMATY/CLEANEST
Fabricante:	BEAUTÉ LABORATORIOS SAS
Dirección:	KM 1.2 VIA SIBERIA-COTA PQ INDUSTRIAL TERRAPUERTO BOD 32
Teléfono:	302 3933586

2. DESCRIPCIÓN	<p>El Sellador Polimérico Autobrillante BIOMATY/CLEANEST es una formulación compuesta por una mezcla de poliméricos acrílicos de última tecnología, autonivelantes, secantes y plastificantes ecoamigables con el medio ambiente, que confieren a los pisos un acabado instantáneo de brillo seco, antideslizante, resistente a la humedad y tráfico diario. Producto libre de VOC. Por su composición química se pueden obtener recubrimientos de muy buena durabilidad y resistencia al desgaste de huellas y esfuerzos mecánicos.</p>
-----------------------	--

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia:	Líquido Lechoso
Color:	Blanco
Olor:	Lavanda
Gravedad Específica:	1,014 – 1,025 (g/mL)
pH:	7,00 – 9,00
Contenido de Sólidos:	22,0 – 24,0%

4. USOS Y APLICACIONES	<p>Este producto puede ser usado en pisos de granito, vinilo, asbesto, vinilo compuesto, terrazo, baldosa, tableta, concreto pulido, cemento pintado, caucho, linóleo. Este producto está formulado para usarse puro. Previamente elimine suciedad y ceras viejas decapando el piso con Removedor de Ceras BIOMATY/CLEANEST. Después de limpiar y secar el piso se deben aplicar de tres a cuatro capas finas del producto, cada una en sentido contrario a la anterior, con tela o trapero limpio, teniendo cuidado de no dejar rastros en la aplicación. Dejar secar entre 15 a 20 minutos entre capa y capa.</p>
-------------------------------	---

5. ALMACENAMIENTO	<p>Material de envase PEAD. Almacene en envase herméticamente cerrado en lugar fresco.</p>
--------------------------	--

**BEUTE LABORATORIOS S.A.S**CÓDIGO
FT-BL-007VERSIÓN
03FECHA DE EMISIÓN
23/11/2022**FICHA TÉCNICA SELLADOR POLIMÉRICO AUTOBRILLANTE BIOMATY/CLEANEST**

6. PRECAUCIONES	No debe usarse en pisos de madera. No regresar sobrantes al envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. No diluya o mezcle el producto con otros.
7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	NSOH INVIMA NSOH09105-20CO
8. SERVICIO TÉCNICO	Preguntas e inquietudes acerca de nuestros productos comunicarse a la línea de atención al cliente (57) 302 3933586 en Bogotá o al correo electrónico: direcciontecnica@beutelaboratorios.com
9. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD
10. PRESENTACIÓN	Garrafa x 5 Galones (20 litros) Galón x 3.8 Litros (Caja x 6 unidades) PET/PEAD x 1 Litro (Caja x 20 unidades) PET/PEAD x 500ml (Caja x 48 unidades) PET/PEAD X 240ml (Caja x 60 unidades).