CREOLINA

Azulado

VARQUÍMICA S.A.S.
Carrera 73 No 27-14 - Medellín-Colombia
PBX: (604) 448 58 25 - (+57) 312 6757825
Email: info@varquimica.com
www.varquimica.com.co



DESCRIPCIÓN

Desinfectante natural de uso industrial, utilizado para la desinfección de paredes, pisos y superficies en general. Amplia utilidad en la limpieza de espacios donde proliferan las bacterias como son los baños públicos, sifones, granjas, porquerizas, talleres, fábricas, pozos sépticos, etc.

COMPOSICIÓN BÁSICA

Agente fenolado, jabón a base de colofonia.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color:	Ámbar oscuro
Olor:	Característico
Apariencia:	Líquido transparente
Solubilidad:	En agua en cualquier proporción
Partículas:	Libre de partículas en suspensión y sedimentadas
Densidad:	1,04 – 1,06 (gr/mL)
Valor pH:	8.5 - 10.5
Alcalinidad:	No Aplica

CARACTERÍSTICAS

✓ No es inflamable.
✓ Fuerte olor fenólico

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presentaciones
500 mL, 1 L, 3.8 L, 19 L

MODO DE EMPLEO

Después de limpiar la superficie, diluya en agua 100mL de Creolina en 8 litros de agua, aplique esta mezcla sobre la superficie, ya sea con atomizador o en cantidades mayores, restriegue y enjuague con agua limpia y repita la operación si lo considera necesario.

RECOMENDACIONES DE USO

✓ No regrese excedentes del producto al envase original.
✓ No tiene fecha de vencimiento, por sus características químicas, se recomienda realizar una inspección a los 6 meses posterior a su fabricación.
✓ El producto conservará sus propiedades iniciales de calidad y efectividad, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones para su uso y almacenamiento.

PRECAUCIONES

✓ Utilice guantes.
✓ No mezclar con otros productos
✓ No inhalar por periodos prolongados
✓ En caso de ingerir, consulte al medico
✓ Manténgase fuera del alcance de los niños y las mascotas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

✓ Almacenar en lugares frescos, secos, ventilados, preferiblemente a temperaturas entre 15°C y 25°C, alejado de la luz directa del sol.
✓ Conserve en el envase original y debidamente cerrado.

FICHA TÉCNICA