



Versión: 02

Código: GIL-F-073

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	30/09/2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota, D.C
COD REGIONAL:	11	REGIONAL:	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS		
COD CENTRO DE COSTO:	9405		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de **Distrito Capital (DCP)** de los bienes solicitados por el área o dependencia de **SubDirección** se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			30/09/2024		

## Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solicitud.

TALADRO: Combo Brushless Taladro Percutor + Atornillador De Impacto + 2 Baterías De 2Ah + Cargador + Maleta De Lona. ALTO: 25.7 cm PESO: 4.08 kg	TIPO DE TALADRO: Inalambrico VELOCIDAD: 1750 RPM	LARGO: 16.5 cm POTENCIA: 20V
PULIDORA: Pulidora 4-1/2 Pulg 20v Máx. 8,000rpm Incluye 2 Baterías Xr 5ah Y Cargador Rápido. ANCHO: 52 cm. PESO: 2.4 kg DIAMETRO DE DISCO: 4-1/2 pulgadas	LARGO: 12cm. VELOCIDAD: 8000 RPM	ALTO: 33 cm. POTENCIA: 20V
DESATASCADORA PARA INODOROS: Accesorio de taladro opcional para despejar las obstrucciones de inodoros. Cable de triple cobertura de servicio pesado para óptima resistencia. Operación de perforación opcional a 500 RPM como máximo. Largo.	LB - 2.50 KG 5,6 lb (2.5 kg).	Ajuste de bloqueo rígido para extender el cable 6 pies y despejar más allá del Cable de triple cobertura de núcleo interior de 1/2 pulg. y 1,8 m (6 pies) de PESO: 5 1/2
REMACHADORA: Coloca los remaches en ángulo recto o en línea recta, con un simple giro de la cabeza del remache. Construcción de metal fundido resistente para una larga vida útil. Las piezas de nariz y la llave adicionales se almacenan convenientemente en el mango. Remachadora Cabeza Giratoria ANCHO: 15 cm TIPO DE REMACHADORA: Pop	LARGO: 4 cm	MATERIAL DE LA CABEZA: Acero
LIJADORA : Lijadora Orbital 5pulg 20V El motor sin escobillas que proporciona más tiempo de ejecución y eficiencia para realizar el trabajo, control de velocidad variable de 8,000 a 12,000 gpm para adaptar la velocidad a la aplicación, la altura de perfil bajo permite al usuario acercarse a la superficie de trabajo para un lijado preciso, almohadilla de lijado de 8 crificios. Interruptor sellado contra el polvo para proteger contra la ingestión de polvo para una larga vida útil del interruptor. VELOCIDAD: Variable	ALTO: 15 cm ANCHO: 23 cm LARGO: 16 cm	
ROTMARTILLO: Rotomartillo Demolidor LARGO: 46 cm VELOCIDAD: 900 RPM	ALTO: 11 cm GOLPES POR MINUTO: 0 - 4000 GPM POTENCIA: 850 W VOLTAJE: 127 V	ANCHO: 36 cm FUERZA DE IMPACTO: 3.2 J PESO: 2.9 kg
NIVEL LASER: Nivel Láser Verde Gcl 2-50G 50 m Es un nivel para interior o para exterior con puntos de plomada, es compatible con receptor, extra resistente a impactos y las líneas verdes hacen que sea 4 veces más visible. Viene con soporte magnético giratorio, con imanes para fijación en estructuras metálicas, además de la posibilidad de girar el nivel sin necesidad de quitarlo del eje. Cuenta con bloqueo de pléndulo, aumentando su durabilidad. Está revestido totalmente en goma para más protección en cualquier entorno de trabajo. Funciona con 4 pilas AA para más durabilidad de uso en el trabajo. LARGO: 56.9 cm		
MÁQUINA PARA FREGADEROS K-45: Para desagües de 3/4" a 2 1/2" (20 mm a 75 mm) Desatascadora de tambor y muelle de funcionamiento eléctrico para limpieza y desatascos de acometidas pequeñas, lavabos obstruidos, fregaderos, urinarios o desagües, de fácil manejo y muy ligero. Ofrece una potencia de giro variable entre 0 y 600 rpm. LONGITUD DEL CABLE STANDARD: 7.6 m CAPACIDAD DEL TAMBOR: 15.2 m de 8 mm	VELOCIDAD: 0 - 600 RPM	TAMAÑO: 20 mm - 75 mm PESO: 6 kg
PISTOLA DE GRAVEDAD : Menor consumo de aire, bajo desperdicio de pintura (5% Aprox.), baja presión de trabajo, Presión máxima 120 PSI, Presión óptima 30 a 50 PSI, Diámetro boquilla 1.4 mm. Vaso de 600 cc. No apto para uso con químicos altamente corrosivos. ANCHO: 23 cm Pistola De Gravedad 120psi POTENCIA: 7 W CAPACIDAD VULOMETRICA: 600 ml LARGO: 17 cm	Dimensiones : 17x23x14	AREA DE COBERTURA: 120 m²
PISTOLA PARA PINTAR: Pistola para Pintar de Alto Rendimiento Industrial 1000 C.C CARACTERISTICAS: Boquilla 1.8mm; Conexión 1/4"; Caudal 8.5 CFM; Área de pintado 160 - 200mm. TIPO: Pistolas AREA DE COBERTURA: 0.0002 m2 POTENCIA: 0 W CAPACIDAD VULOMETRICA: 1000 cm3 PRESION: 50 Psi		
DESTORNILLADORES : Juego de 6 Destornilladores Dieléctricos y Tester	PUNTA: Phillips, Plana	NUMERO DE PIEZAS: 7 TIPO DE
ALICATES: Juego 3 Alicates Aislados Combinado 8" Punta Larga 6" y Corte Diagonal 6" 1000V	PESO: 0.859 kg	ALTO: 1.9 cm ANCHO: 26.5 cm
SET DE PUNTAS: Set Puntas Magnéticas 30 Piezas LARGO: 4 cm TAMAÑO DEL MADRIL: 1/4 pulgadas ALTO: 22 cm INCLUYE: Incluye: Set atornillar 30 piezas - (15) Puntas de 1" - (11) Puntas de 2" - (2) Dados magnéticos: cabeza 1/4" - 5/16" - (1) Funda de bloqueo de tornillo magnético - (1) Soporte de punta		ANCHO: 22 cm

NOMBRE COMPLETO

  
Miguel Hernan Osorio Lopez

N° DE IDENTIFICACIÓN

1022942049

CORREO INSTITUCIONAL

mhosorio@sena.edu.co