

HOJA DE SEGURIDAD CERA EMULSIONADA			
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA			
		OFICINA PRINCIPAL Carrera 66 # 12-16 - Bogotá, Colombia TEL: (601) 4673690 E-MAIL: representacionesdjесca@gmail.com	
NOMBRE COMERCIAL:	CERA EMULSIONADA TECNOCLEAN	OTROS TELEFONOS DE EMERGENCIA	
NOMBRE PRODUCTO:	CERA EMULSIONADA NEUTRA	CRUZ ROJA: 132	BOMBEROS: 119
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS			
Líquido, blanco, olor a canela. El uso prolongado puede causar irritación moderada en la piel y ojos. Efectos de exposición Inhalación: Leve irritación de las mucosas. Contacto con la piel: Piel seca, enrojecimiento. Contacto con los ojos: Irritación en los ojos si no es retirado inmediatamente. Ingestión: Dolor de cabeza. Náuseas. Vómitos.		SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)  CLASIFICACIÓN SEGÚN SGA Consejos de prudencia-prevención P102: Mantener alejado de los niños y adultos mayores. P103: Leer la etiqueta antes de su uso Consejos de prudencia -respuesta P301+330+331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito. P302+P352: En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua. P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el lavado. P309+P311: En caso de exposición o si se encuentra mal llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.	
3. IDENTIFICACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES			
MATERIAL	No. CAS	RIESGO	CONCENTRACIÓN %
CERAS PARAFINADAS E HIDROCARBONADAS	8002-74-2	TLV: (humos) 2 mg/m ³ LD50 ratas > 5000mg/Kg	> 6
4. PRIMEROS AUXILIOS			
Inhalación: Lleve al aire fresco. Consulte al médico inmediatamente. Contacto con la piel: lavar el área afectada con agua y jabón Contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al oftalmólogo Ingestión: Dar a beber agua. No inducir el vómito y solicitar inmediatamente atención médica			
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO			
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C): NA		LIMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V)	
TEMPERATURA DE AUTOINGICIÓN (°C): NA		NA	
Inflamabilidad: No inflamable Peligros de explosión: Ninguno. Medios de extinción: espuma, CO2, polvo químico, agua			
6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME ACCIDENTAL			
Contener el derrame y recoger con material absorbente. Dependiendo de la magnitud absorber con tierra, arena u otro material absorbente. No devolver al envase original.			
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO			

Almacenamiento: guardar en lugar fresco y ventilado. Los recipientes deben estar herméticamente cerrados. Evitar fuentes de ignición Manipulación: Utilizar siempre protección personal, mantener estrictas normas de higiene. Limpiar previamente la superficie a tratar y dejar el tiempo indicado de secado. No fumar durante la aplicación.			
8. PROTECCIÓN PERSONAL			
Usar guantes para manipular este producto.			
9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS			
Apariencia:	Líquido	Solubilidad en Agua:	Completa
Color:	Blanco Lechoso	Punto de Ebullición:	78.3°C
Olor:	Canela	Presión de Vapor:	NA
Densidad:	0.98-1.0 g/cm3	Densidad de Vapor:	NA
Ph:	5.0 - 6.5	Otras Solubilidades:	NA
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD			
Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Evitar fuentes de ignición			
11. DATOS TOXICOLÓGICOS			
Efectos locales: El uso prolongado del producto puede ocasionar moderada irritación en la piel y los ojos. Formas y vías de ingreso: Por ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos.			
12. ECOTOXICIDAD			
No determinado para este producto.			
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE LA SUSTANCIA			
No permitir el vertimiento al alcantarillado o cuerpos de agua			
14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE			
No establecido como peligroso para transporte. Etiquetar de acuerdo al rombo de seguridad, no transportar con alimentos.			
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA			
1. Ley 769/2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32: La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 2. Decreto 1609 del 31 de Julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.			
16. OTRAS INFORMACIONES			
No regresar sobrantes al envase original. Mantener fuera del alcance de los niños			
ELABORADO POR:	DIRECTOR TECNICO	VERSIÓN: 01	GR-SH-002
FECHA DE EMISIÓN:	ENERO DE 2023	TELÉFONO:	(601) 4673690
NOTA: Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual y pretenden instruirle acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, con ello no quedan garantizadas propiedades específicas de los mismos. La información relacionada con este producto puede no ser válida si este es usado con otros materiales. Se garantiza la buena calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.			