



INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: Orden de compra 118024 de 2023

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** IVAN ALONSO PARDO
2. **OBJETO:** adquisición de materiales de construcción y ferretería para las diferentes dependencias, resulta ser de suma importancia para el correcto funcionamiento y buena presentación de las Instalaciones, ya que su provisión permite brindar herramientas de trabajo útiles para desarrollar de una forma más eficaz y oportuna los mantenimientos e intervenciones en la infraestructura.
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 29 de diciembre de 2023
5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 20 de octubre de 2023
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 19 de febrero de 2024
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2023 al 19 de febrero de 2024 el contratista entregó de forma total insumos correspondientes al contrato



INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

DESCRIPCION	CANTIDAD
13, cinta aislante cinta aislante de colores medidas 0,13 mm x 18 mm x 10 m eléctrica de vinilo voltaje máximo 600v temperatura de trabajo máximo 80° retardante a la llama, - Unidad	10
34, hoja de segueta para maquina 14 x 1 x 14 dientes rs1414-5 - Unidad	5
36, juego de sierras para caladora de banco ss406 - KIT	2
38, kit de orrins o empaques del cuerpo de aceleración renault logan 2- 8 valvulas 2015 - Unidad	2
46, niple galvanizado diámetro externo del tubo 5/8 diámetro de ambas roscas 1/4 longitud del niple 250 mm - Unidad	12
52, reduccion bushing 1/8" x 1/4" roscado hexagonal galvanizada - Unidad	18
73, cable dúplex 2x12 x metros - METRO	2
74, swich interruptor para lampara de paso blanco 2amp - Unidad	3
182, Metro Varilla aluminio Roscada 8mm Nombre: Tornillo sin fin paso de 1,25mm Tamaño: 8mm/100cm Material: aluminio - Unidad	2
183, Metro Varilla lisa aluminio 20mm Varilla de aluminio de 20mm de diámetro Terminado Liso - Unidad	1
184, Ángulo de refuerzo Conector Medidas:0,4x0,7 cm Características:Acero inoxidable Material:Acero Galvanizado Uso:Estructural construccion Largo:04cm Color:Gris - Unidad	10
185, Angulo de acero inoxidable de 1" X 1" X 3 m X 1/8"de espesor calidad 304 - Unidad	4
187, Metro de Tubería inoxidable roscada de 2" Niple de 2 pulgadas y longitud de 0,6 m en inoxidable 304 - Unidad	1
188, Tubo de acero inoxidable de ¾ " de diámetro SCH 10 largo 2 m, calidad 304 - Unidad	4
201, Tubería metálica 1'x 1'x 08 (2,9 m) - Unidad	14
205, Lámina acero HR calibre 1/8" Placa 1000x600mm - Unidad	1
208, Lamina Lisa Aluminio AL405-00 2m x 1m Calibre 2 mm - Unidad	6
209, Lamina Lisa Aluminio TC028-00 2m x 1m Calibre 2 mm - Unidad	11
210, Lamina Alfajor Aluminio LAF150500C 2m x 1m Calibre 2 mm - Unidad	2
211, Lamina Lisa Alumino LL1125100C 2m x 1m Calibre2 mm - Unidad	8
218, Flanche lap joint calidad 304L X ¾" - Unidad	6

219, Eje/Cilindro de duraluminio medidas: Ø 35 mm * 1000 mm de longitud - Unidad	2
232, Tubo conduit 1/2 pulgada x metro flexible Tipo: Tubos y fittings PVC Características Tubería flexible y resistente, Material: Pvc Uso: Protege cables eléctricos en instalaciones industriales y domiciliarias donde se necesite protección contra la corrosión Recomendaciones Puede instalarse en concreto o a la vista Largo : 3 metros - Unidad	10
233, Adaptador 1/2 Pulgada Terminal Conduit Tipo Tubos y fittings PVC Características Unión conduit resistente a impactos y a la humedad, Contenido 10 unidades Material Polietileno Uso Para trabajos eléctricos Recomendaciones Usar la debida protección al momento de instalar Color Verde - Unidad	10
248, Espatulas para trabajo en impresora 3D: Espátula para impresoras 3D de resina, Espátula de plástico color negro ideal para retirar piezas de resina, Características Ergonómica Flexible Difícil rotura Buen agarre - Unidad	2
249, Juego de llaves hexagonas de 1/16" - 3/8" mixto, El juego debe contener 21 piezas - Unidad	76
259, Bomba de diafragma de presion de agua Seaflo 12v Dc 1,2 Gpm 35 Psi 21 Bomba compacta y diseñada para una amplia gama de aplicaciones incluyendo transferencia líquida pulverizar circulación filtrado y dispensador autocebantes y se puede corregir en seco sin daño proporciona hasta 12 litros por minuto - Unidad	1
271, Tornillo M3x20mm compatible con tuerca M3 M3 Screw and Locking Flange Nut Kit Talla M3 diametro= 2mm Largo= 20mm - Unidad	50
274, Tornillo cabeza de martillo fabricado en acero inoxidable M8x25 para perfil aluminio estructural canal 10, - Unidad	50
275, Tuerca paso de 1,25mm compatible con Varilla Roscada 8mm Paso de 1,25mm Material: aluminio Altura: 5mm Tamaño: 8mm - Unidad	30
278, Arandela compatible con Varilla Roscada 8mm Material: aluminio Altura: 1mm Tamaño: 8mm - Unidad	30
281, Buril cuadrado HSS con cobalto - Unidad	4
282, Buril Rojo Cuadrado punta de tungsteno para interiores - Unidad	4
289, Manivela Para Ventana De Rv A Presion Longitud Del Tallo Esta manija de fundición a presión tiene una sierra interna para adaptarse a un mango de 5/16 pulg, huso, Cuenta con un acabado galvanizado y tiene un diámetro de 1-3 / 4 pulg, longitud del vástago que se adapta a la mayoría de los operadores de toldos, Esta manija de fundición a presión tiene una sierra interna para adaptarse a un mango de 5/16 pulg, huso, Cuenta con un acabado galvanizado y tiene un diámetro de 1-3 / 4 pulg, longitud del vástago que se adapta a la mayoría de los operadores de toldos, - Unidad	1
291, Cinta doble faz Ancho Total (Métrico) 19 mm Color del Producto Transparente Industrias Industria General Señalización Interior/Exterior Interior Longitud total (Métrica) 5 m Temperatura Máxima de operación (°C) 93 Degree Celsius Tipo de Adhesivo Acrílico Tipo de Espuma Tiras Conformables - Unidad	3
293, Rollo de cinta aislante Eléctrica de Vinilo color rojo Ancho Total (Métrico) 19 mm Aplicaciones Mantenimiento eléctrico Aislamiento Capacidad dieléctrica 1255 mV 600 V	1

Color del Producto Azul Marrón Verde Naranja Morado Rojo Blanco Amarillo Elongación de ruptura 225 % Factor de Corrosión Electrolítica 09 Grado de Cinta profesional Grosor/espesor total de la cinta sin liner (métrico)0178 mm 018 mm Longitud total (Métrica) 20 m 201 m Resistencia a la Tensión (SI) 30 N/10mm Resistencia de Aislamiento > 10 ⁶ megohms Rollos Por Caj 10 100 Temperatura Máxima de operación (°C)105 Degree Celsius Tipo de Adhesivo Caucho Voltaje 600 V - Unidad	
294, Cinta Doble Faz Lavable Nano Cinta De Silicona • Material: Nano Gel PU, • Peso: 71 g, • Tamaño: Ancho de la cinta: 3 cm / Largo: 1 m / Grosor: 2 mm, • Capacidad máxima: 2,2 lbs aproximadamente, • Temperatura máxima: 80 grados, • Cinta de gel transparente doble cara lavable y reutilizable: esta cinta de gel es muy fácil de quitar y no dañará tus paredes o superficies y no deja residuos, • Cuando se ensucia puedes lavarlo con agua, No utilices otras toallitas o detergentes, • Respetuoso con el medio ambiente y reciclable, Asegúrate de que la superficie esté limpia sin agujeros y sin polvo antes de su uso para garantizar un buen efecto de pegamento, • Puedes cortar a cualquier tamaño y longitud que desees, Es la elección perfecta para todas tus necesidades, • Sostiene artículos de hasta 2,2 lbs en superficies lisas, • Adhesivo de doble cara Se puede usar más de 600 veces, • El gel es súper duradero y lavable y las fórmulas de gel reutilizables tienen un número infinito de usos potenciales, • Mantenga los objetos en su lugar sin resbalar y cuelga cuadros y carteles, • Evita que las alfombras se muevan úsalo como tope para muebles hasta almohadillas de gel cotidianas, • Organiza cables coloca objetos en las paredes pega un teléfono o tableta en cualquier superficie, - Unidad	8
295, Cinta doble faz ½ VHB 5m - Unidad	8
296, Metro de Cable tipo vehículo Calibre 12, color rojo - Unidad	5
297, Metro de Cable tipo vehículo Calibre 12, color negro - Unidad	5
298, Metro de Cable AWG 2/0 AWG #2/0 THHN/THWN19 hilos - Unidad	90
299, Metro de Cable multipar apantallado Diámetro exterior: 18mm Número de canales: 16 núcleos Longitud: 1 100 m Color: Negro Material: cobre Calibre de cada conductor: AVG 18 Unidad de medida: Metro - Unidad	3
300, Metro de cable apantallado 2x18 AWG Para Audio Y Video P, Doble calibre 18AWG con línea de tierra, ESPECIFICACIONES: Color externo: Negro Color interno: Rojo y blanco - Unidad	16
301, Metro de cable apantallado 3x18 AWG Para Audio Y Video P, Doble calibre 18AWG con línea de tierra, ESPECIFICACIONES: Color externo: Negro Color interno: Rojo y blanco - Unidad	16
302, Metro de Cable THHW Vehicular AWG 12 color negro - Unidad	150
303, Metro de Cable THHW Vehicular AWG 12 color Rojo - Unidad	150
304, Metro de Cable THHW Vehicular AWG 18 color Rojo - Unidad	200
305, Metro de Cable THHW Vehicular AWG 12 color negro - Unidad	200
306, Metro de Cable de vehiculo AWG 10 Color blanco - Unidad	5
307, Rollo de Cable dúplex 2x12 Rollo de 100 metros, Color blanco, Recubrimiento: Pvc de alta resistencia, Conductor: cobre, Marca: Nacional - Unidad	15

308, Clavija caucho 15a industria Tipo de conector: Macho 2 polos Voltaje: 125/250V Corriente de trabajo: 15A Materia del gorro protector: Caucho - Unidad	13
309, Pasacable 58mm color Negro en pasta en COLOR: NEGRO para orificios de 59 mm de diámetro (2 1/4" (dos pulgadas y cuarto)), - Unidad	4
310, Metro de Protector Para Cables 3/4 De Pulgada, Manguera Espiral Para Cables X 3/8 De Pulgada - Unidad	5
311, Paquete de organizador Para Cables Negro Ancho 1/4" Longitud 10M - Unidad	1
312, Paquete de organizador Para Cables 12 Cm Ancho X 5 Metros de Largo Negro - Unidad	1
313, Terminales Electrico De Ojo Ponchar 12-10 Awg - Unidad	20
314, Borne de batería ajustable con terminales ajustable y compatible con la batería seleccionada - Unidad	4
315, Coraza Isyflex Verde 1-pulg X 5mt Tubo corrugado ligero y flexible fabricado en polipropileno resistente a la llama, Ahorro en tiempos de instalación no se necesitan curvas codos ni soldadura PVC, - Unidad	1
316, Metro de Empaque tipo "U" compatible con lámina de acrílico de 2mm de grosor y con Divisor Media Altura Lateral (405A) Son sistemas óptimos que por su diseño permiten una fácil inserción en el perfil de aluminio o perfil de PVC dando como resultado un mejor desempeño, Permiten un mejor selle ajuste y agarre, Logran un óptimo rendimiento y duración del sistema, Son los más utilizados en los sistemas tradicionales de ventanería en aluminio y en PVC Altura(H)=15mm Ancho(W)=10mm Grosor(A)=6-7mm - Unidad	24
335, SMOOTH ON XTC-3D: Resina epoxi líquida que se aplica como capa de recubrimiento para el alisado y acabado de piezas impresas en 3D es un recubrimiento protector para alisar y dar acabado a piezas impresas en 3D, Está formado por dos líquidos (A y B) que se mezclan para producir el producto final, El recubrimiento se extiende uniformemente sin dejar marcas de pinceladas, Contenido: 180 gramos - Unidad	5
336, Mold Star 15 por 900 gramos caucho de silicona de platino de baja viscosidad, Esta silicona es muy flexible y resistente al rasgado, Su tiempo de secado es de 50 minutos y el tiempo de curado es de 4 horas a temperatura ambiente, - Unidad	5
339, Agua destilada para irrigación por 3000ML Deefinir un solo tamaño - Unidad	2
341, Lamina de Fibra vidrio /CLIMAVER Deco Negro (componente para sistema de ventilación) - Unidad	12
349, Tanque plastico con capacidad de 30 litros - Unidad	1
350, Tanque plastico con capacidad de 8 litros - Unidad	1
351, Socket Porta Bombillo Tradicional Incandescente 120v/100w No apto para interperie con bornes internos de conexión 300W Material: Loza - Unidad	13
352, Bombillo Tradicional Incandescente de luz amarilla 120v/100w - Unidad	13
354, Swich Interuptor Para Lampara De Paso Blanco 2amp Interuptor de paso para lampara de mesa o escritorio ESPECIAL PARA CABLE DUPLEX Ancho: 25 milímetros	13

Largo: 58 milímetros Color: Blanco - Unidad	
355, Extension electrica de 30 metros con polo a tierra calibre 12 - Unidad	3
356, Extension electrica de 20 metros con polo a tierra calibre 12 - Unidad	45
357, Extension electrica de 10 metros con polo a tierra calibre 12 - Unidad	3
358, Gabinete eléctricos 30cmX 25cm X15 cm - Unidad	3
359, Interruptor 6A Monopolar 600V - Unidad	4
360, Extractor de Aire de 8" pulgadas Caudal 10m3/Min 120V 33W 140 rpmtipo pared 6 aspas plásticas cuerpo plástico - Unidad	20
361, Ventilador axial de 12VDC con motor sin escobillas y 7 aspas - 285 CFM, 120x120x38mm 5200RPM - Unidad	3
363, Balinera Material: rodamiento de acero caucho Diámetro interior: 20mm Diámetro exterior: 28+30mm Espesor: 10mm Peso: aprox, 51g - Unidad	2
367, Plastico burbuja 1cm de 100m X 10 Metros Cuadrados - Unidad	2
368, Cuerda Carga de 2" x 8 mts que soporte peso de 4 Toneladas, Que contenga rache - Unidad	4
372, Lámina plana PoliPropileno 075 mm espesor 1 x 2 m - Unidad	5
373, Lámina plana PoliPropileno 1 mm espesor 1 x 2 m - Unidad	5
374, Lámina plana PoliPropileno 2 mm espesor 1 x 2 m - Unidad	5
376, Cera desmoldante cera en pasta o agente desmoldeante externo adecuado para aplicaciones generales y que consigue reproducir el brillo del molde, Está formulado con ceras naturales parafina sintéticas y disolvente alifático derivado del petróleo para conseguir multiples y efectivos desmoldeos con un punto de reblandecimiento más bajo que otras versioens para facilitar la aplicación de la cera, De alto brillo incluso en altas temperaturas debido a su reina resistente al calor, Cera muy efectiva para realizar multiples desmoldeos de piezas de poliéster /fibra de vidrio, Cajas metálicas de hojalata x 1000 gr aprox - Unidad	1
378, Solvente mine pro (limpia resina) x 1000ml - Unidad	3
379, Molde aluminio de 123x123x9cm de altura - Unidad	4
382, Eje macizo aluminio 3/8" diámetro x 1 m de longitud - Unidad	3
383, Tablero de control (50x30x20), Se requiere la caja metálica con el fondo sobre el cual se instalarán los componentes electrónicos - Unidad	1

Porcentaje de ejecución física del contrato 100%.

A tener en cuenta:

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
VALOR ADICIONADO:	CERO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$79.871.609)
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS (\$79.871.609)
SALDO DEL CONTRATO	cero

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
8067	UT 2774	\$79.871.609

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista IVAN ALONSO PARDO ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$79.871.609.

Por lo anterior se firma a los 28 días del mes de diciembre de 2023.

ORIGINAL FIRMADO

ERICA MEJÍA RESTREPO

Directora administrativa de Tecnología e Innovación

Supervisor

Proyectó: Andrea Martínez-Contratista de apoyo DTI	Revisó: ERICA MEJÍA RESTREPO- Directora administrativa de Tecnología e Innovación	Aprobó: Natalia Martínez – Jefe jurídica
Firma:	Firma:	Firma:

